


3/2 方向制御弁, シリーズ CD07-LT

R414011447

製品情報

シリーズ CD07-LT

- AVENTICSシリーズCD07-LTは、非常に丈夫なアルミニウムハウジングで覆われた複数のゲートバルブで構成されています。CD07-LTは、周辺極限温度-40 °Cから+70 °Cまで、膨張率-30 %から+25 %にも耐性を発揮し、機能するように設計されています。CD07-LTシリーズは、耐環境性に優れ、鉄道アプリケーションの国際規格に準拠しています。



技術データ

ブランド

作動

サイズ

型式 弁

切換原則

弁機能

作動エレメント

封止原則

接続タイプ

手動操作

鉄道

電気

CD07-LT

スプール弁、ポジティブオーバーラップ

3/2、ばね戻り付き

NC

片側作動

軟質封止

チューブ接続

なし

圧縮空気ポート

圧縮空気 ポート 入力

圧縮空気ポート 出力

圧縮空気ポート 排気

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

定格吐出 Qn	1200 l/min
定格吐出 Qn 1 から 2	1200 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3	1200 l/min
作動圧力 (最小)	3 bar
作動圧力の最大値	10 bar
制御圧力、最小	3 bar
制御圧力、最大	10 bar
電気接続 タイプ	プラグ
電気接続 サイズ	EN 175301-803、型 A
電気接続 極数	3極
規格 電気接続	EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法	IP65
逆極性保護	極性反転防止
作動電圧	24 V DC
作動電圧 DC	24 V
電圧許容差 DC	-30% / +25%
パイロット	内部
パイロット弁幅	30 mm
電力 消費 DC	5.5 W
起動時間	100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間	80 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間	80 ms
最少周囲温度	-40 °C
最高周囲温度	70 °C
最小の媒体温度	-40 °C
最大の媒体温度	70 °C
中間	圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	1 mg/m ³
最大粒子サイズ	50 µm
重量	0.515 kg

材質

材質 ハウジング	アルミニウム, 陽極酸化処理 ポリアミド グラスファイバー補強
材質 コイル	ステンレススチール ポリアミド
材質 ガスケット	含水ニトリル・ブタディエンゴム ポリウレタン シリコン
マテリアル番号	R414011447

技術情報

定格吐出 Q_n 6 bar および $\Delta p = 1$ bar の場合

側面パイロット弁固定

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

プラグが適切に取り付けられている場合にのみ、保護タイプは実現されます。

Technical drawing of the AVENTICS 3080 pressure sensor, showing three views: front, side, and top.

Front View:

- Overall height: 141,5 mm
- Overall width: 22 mm
- Port diameter: Ø20 - (3X)
- Port spacing: 43,3 mm
- Port type: G1/4 - ISO 228/1 (3x)
- Mounting bracket: 2 mm
- Mounting bracket: 3 mm

Side View:

- Overall height: 66,9 mm
- Overall width: 55 mm
- Port diameter: Ø20 - (3X)
- Port spacing: 42 mm
- Port type: G1/4 - ISO 228/1 (3x)
- Mounting bracket: 36 mm
- Mounting bracket: 42 mm
- Mounting bracket: 55 mm

Top View:

- Overall height: 66,9 mm
- Overall width: 55 mm
- Port diameter: Ø20 - (3X)
- Port spacing: 42 mm
- Port type: G1/4 - ISO 228/1 (3x)
- Mounting bracket: 36 mm
- Mounting bracket: 42 mm
- Mounting bracket: 55 mm

Label:

AVENTICS
 3080
 DE 3080
 P12
 21,30 bar
 10...40°C
 Made in EEC

- 