

Distributeur 5/2, Série CD07-LT, monostable, bride, -40 °C Résistant au froid, interne, au dessus


R414012286

CD07-LT

2025-10-23

Série CD07-LT

La série CD07-LT AVENTICS est une large gamme de distributeurs à tiroir avec un corps en aluminium offrant une extrême robustesse. CD07-LT est conçue pour un fonctionnement dans des températures ambiantes extrêmes allant de -40 °C à +70 °C et une tolérance de tension étendue allant de -30 % à +25 %. La série CD07-LT est idéale pour les applications dans des environnements difficiles et répond aux normes internationales relatives aux applications ferroviaires.



Données techniques

Secteur

Industrie ferroviaire

Commande

Commande électrique

Taille

CD07-LT

Type de construction du distributeur

Distributeur à tiroir chevauchement positif

Principe de commutation

5/2, avec rappel par ressort

Fonction du distributeur

NF

Élément de commande

monostable

Principe d'étanchéité

à étanchéification souple

Type de raccordement

Raccordement direct

Commande manuelle

sans

Raccordement de l'air comprimé

Bride

Entrée raccord d'air comprimé

Bride

Sortie raccord d'air comprimé

Bride

Raccord d'air comprimé échappement

Bride

Débit nominal Qn

1000 l/min

Débit nominal Qn 1 vers 2

1000 l/min

Débit nominal Qn 2 vers 3

1000 l/min

Distributeur 5/2, Série CD07-LT, monostable, bride, -40 °C Résistant au froid, interne, au dessus

R414012286

CD07-LT

2025-10-23

Pression de service min.	3 bar
Pression de service maxi	10 bar
Pression de pilotage mini	3 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, taille	EN 175301-803, forme A
Raccordement électrique, Nombre de pôles	À 3 pôles
Raccord électrique normé	EN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccord	IP65
Protection contre inversion de polarités	Protection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements	24 V CC
Tension de service CC	24 V
Tolérance de tension CC	-30 % / +25 %
Pilote	Interne
Largeur du distributeur pilote	30 mm
Puissance absorbée CC	5.5 W
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de mise en route typ.	110 ms
Temps de déconnexion typ.	110 ms
Résistance à chaud	-40 °C Résistant#au#froid
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-40 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	1 mg/m ³
Taille de particule max.	50 µm
Poids	0.571 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium, anodisé Polyamide, renforcé par fibres de verre
-------------------	---

Distributeur 5/2, Série CD07-LT, monostable, bride, -40 °C Résistant au froid, interne, au dessus

R414012286

CD07-LT

2025-10-23

Matériau Bobine	Acier inoxydable Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR) Polyuréthane (PUR) Silicone
Référence	R414012286

Informations techniques

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Fixation supérieure du distributeur pilote

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

L'indice de protection ne peut être obtenu que si la prise est montée correctement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

2025-10-23

- 4