



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Per serie

TC08

Tipo

Base di collegamento in batteria

Portata nominale Qn

800 l/min

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

5

Peso

0.218 kg

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio


Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

R422000934


Montaggio su base di collegamento in batteria



Per il montaggio delle valvole è necessario ordinare: base di collegamento in batteria A, set di fissaggio B (R422000937), piastra cieca C (R422000939)

Dimensioni in mm

Listello P con staffa di fissaggio, installazione orizzontale




1) Piastra cieca

2) Ordinare separatamente la staffa di montaggio 1821332048.

n = numero di posti valvola

Dimensioni in mm

Listello P con staffa di fissaggio, installazione verticale



1) Piastra cieca


2) Ordinare separatamente la staffa di montaggio 1821332048.

n = numero di posti valvola

L'installazione verticale non è possibile con valvole a 5/2 vie, azionate elettricamente su entrambi i lati e valvole a 5/3 vie, azionate elettricamente.

Dimensioni in mm

base P con staffa di fissaggio



1) Piastra cieca

2) Ordinare separatamente la staffa di fissaggio 1821332049.

n = numero di posti valvola