

Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 2

2024-03-18

R422003980



Série IS12, taille 2

Qn max. [[2500] l/min]

Commande électr.

Commande pneumatique

Largeur [[56] mm]



Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

électrique

Sortie raccord d'air comprimé

G 1/2

Pression de service min.

1 bar

Pression de service maxi

10 bar

Tension de service des équipements

24 V CC

Tension de service CC

24 V

Tolérance de tension CC

-10% / +10%

Commande manuelle

À crantage

Raccordement électrique type

Connecteur

Raccordement électrique, taille

EN 175301-803, forme A

Élément de commande

Monostable

Principe d'étanchéité

à étanchéification souple

Pilote

Externe

Normes

ISO 13849-1

Largeur du distributeur pilote

30 mm

Type de construction du distributeur

Distributeur à tiroir

Principe de montage en batterie

Principe de plaque de base double

Type de raccordement

Raccordement sur embase

Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 2

2024-03-18

R422003980

Rappel automatique

Avec rappel par ressort

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/2

Raccord d'air comprimé échappement

G 1/2

Raccord d'air comprimé pilote entrée

Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2

Raccord d'air comprimé pilot échappement

Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2

Puissance absorbée CC

4.4 W

Pression de pilotage mini

3 bar

Pression de pilotage maxi

10 bar

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

50 °C

Température min. du fluide

-10 °C

Température max. du fluide

50 °C

Fluide

Air comprimé

Taille de particule max.

5 µm

Teneur en huile de l'air comprimé min.

0 mg/m³

Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.

0.01 mg/m³

Débit nominal Qn 1 vers 2

1950 l/min

Débit nominal Qn 2 vers 3

3000 l/min

Indice de protection avec raccord

IP65

Index de compatibilité

15

Durée de mise en circuit

100 %

Temps de mise en route typ.

20 ms

Temps de déconnexion typ.

50 ms

Type de construction

Électronique PNP, avec LED

Capteur dimensions du raccordement

M8x1

Capteur nombre de pôles

À 3 pôles

Chute de tension U pour I_{max}

≤ 2,5 V

Tenue aux vibrations

10 - 55 Hz, 1,5 mm

Tenue aux chocs

30 g / 11 ms

Indice de protection selon la norme DIN EN 61140

Classe III

Capteur

Avec vis moletée

Longueur câble

0.3 m

Poids

3.7 kg

Matériau boîtiers

Polyamide

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

R422003980

Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 2

2024-03-18

R422003980

Informations techniques

Si le distributeur n'est pas actionné, le capteur envoie un signal par la broche 4 du raccord de capteur.

Si le distributeur est actionné, le capteur n'envoie aucun signal par la broche 4 du raccord de capteur.

La double valve comprend deux distributeurs de série IS12-PD-5/2-SR avec détection de position et assure les fonctions d'échappement sécurisé et de protection contre les démarrages intempestifs. La double valve permet un emploi dans les catégories 3 et 4 conformément à la norme ISO 13849-1 afin d'atteindre un niveau de performance PL = e pour le système de commande.

Le distributeur avec détection de position ne constitue pas à lui seul un composant de sécurité ni un dispositif de sécurité complet. Il sert uniquement à élargir le niveau de diagnostic (DC) du système de commande.

Pour un emploi dans les catégories 3 à 4, les autres exigences de la norme DIN EN ISO 13849-1:2008-12 (par ex. CCF, DC, PLr, logiciel, erreurs systématiques) doivent être observées par l'utilisateur.

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 2

2024-03-18

R422003980
Dimensions



- 1) Pression de commande externe G3/8
- 2) Pression d'entrée G1/2
- 3) Échappement G 1/2
- 4) Pression de sortie G1/2
- 5) M8 3 pôles