


Valvole direzionali AVENTICS Serie TC08

Le valvole AVENTICS Serie TC08 includono una vasta gamma di valvole a cassetto con corpi realizzati in polimeri a prestazioni elevate con inserti in metallo robusto e flessibile. La serie è progettata per capacità di portata da 800 a 1500 l/min. Queste valvole direzionali sono facili da assemblare, caratteristica che le rende ideali per applicazioni che richiedono la massima efficienza in spazi ristretti.



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	elettrico
Tipo di valvola	valvola a cassetto sovrapposizione negativa
Principio di commutazione	5/2, con ritorno a molla pneumatica
Elemento di comando	bistabile
Principio di tenuta	con chiusura non a tenuta
Azionamento manuale	a ritenzione
Norma raccordo aria compressa	secondo ANSI B1.20.3
Attacco aria compressa ingresso	1/8-27 NPTF
attacco aria compressa uscita	1/8-27 NPTF
scarico raccordo aria compressa	1/8-27 NPTF
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico	M5
Portata nominale Qn	800 l/min
Conduttanza portata b	0.36
Conduttanza portata C	3.5 l/(s*bar)
Pressione di esercizio min.	-0.9 bar

Valvola 5/2, Serie TC08 - inch

R422101213

Serie TC08

2024-07-30

Pressione di esercizio max	10 bar
pressione di pilotaggio min.	3 bar
Pressione di pilotaggio max.	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	ISO 15217, forma C
Connessione elettrica a norma	ISO 15217
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Tensione di esercizio	24 V DC
Tensione di esercizio DC	24 V
Tolleranza di tensione DC	-10 % / +10 %
Pilotaggio	esterno
Larghezza valvola pilota	15 mm
Assorbimento di potenza DC	2 W
Resistenza nominale	185 Ω
Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	14 ms
Tempo di disinserzione tipico	17 ms
Emissione di disturbo secondo	EN 50081-2:1993
Resistenza al disturbo secondo	EN 50082-2
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	50 μ m
Montaggio su base di collegamento in batteria	Listello P
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	2 Nm
Tolleranza coppia di serraggio	$\pm 0,2$ mT
Peso	0.14 kg

Materiale

Materiale corpo Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccia filettata	Ottone
	Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale	Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Codice	R422101213

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni in pollici

R422101213

2024-07-30



R422101213

2024-07-30

Technical drawing of the Frahm 8820 pressure washer, showing front, side, and top views with dimensions and labels.

Front View (Top):

- Dimensions: 19, 19, 31, 127,8.
- Labels: 84, 82, (3x) NPTF 1/8-27.

Side View (Middle):

- Dimensions: 84,8, 103,9, 146,9, 5,4, 30, 40,8, 9,5, 9,5.
- Label: 0820XXXXXX.
- Label: max. 70 bar.
- Label: Made in France.
- Label: (3x) Ø4,5.

Top View (Bottom):

- Dimensions: 10,5, 10,5, 31.
- Label: M5.
- Label: (2x) NPTF 1/8-27.

Right View (Far Right):

- Dimension: 16,8.

Assembly Note:

2^{+0.2}_{-0.2} [Nm]