

AVENTICS Series TC08 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Dados técnicos

Setor

acionamento

Princípio de comutação

Funcionamento da válvula

Elemento de acionamento

Princípio de estanquidade

Indústria

elétrico

5/3, posição central fechada

posição central fechada

acionamento bilateral

com vedação mole

Norma conexão de ar comprimido

Conexão de ar comprimido entrada

conexão de ar comprimido saída

Saída de ar da conexão de ar comprimido

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar

conforme ANSI B1.20.3

1/8-27 NPTF

1/8-27 NPTF

1/8-27 NPTF

M5

Fluxo nominal Qn

Valor condutor do fluxo b

Valor condutor do fluxo C

700 l/min

0.34

3 l/(s*bar)

Pressão de operação mín.

3 bar

Válvula direcional 5/2, Série TC08 - inch

R422101240

Série TC08

2024-07-30

Pressão de operação máx	10 bar
Pressão de comando mín.	3 bar
Pressão de comando máx.	10 bar
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	ISO 15217, formato C
Norma conexão elétrica	ISO 15217
Tipo de proteção com conexão	IP65
Tensão de operação	12 V DC
Tensão de acionamento DC	12 V
Tolerância de tensão CC	-10 % / +10 %
Comando piloto	interno
Largura da válvula piloto	15 mm
Consumo de corrente DC	1.9 W
Resistência nominal	185 Ω
Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	14 ms
Tempo tip. de desligamento	18 ms
Emissão de interferência conforme	EN 50081-2:1993
Resistência à interferência conforme	EN 50082-2
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	50 μ m
Montagem sobre régua de conexão geral	Régua P
Momento de aperto do parafuso de fixação	2 Nm
Tolerância torque de aperto	$\pm 0,2$ mT
Peso	0.14 kg

Material

Material de caixa	Poliamida com reforço de fibra de vidro
-------------------	---

Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada	Latão
	Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira	Poliamida com reforço de fibra de vidro
N° de material	R422101240

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula direcional 5/2, Série TC08 - inch

R422101240

Série TC08

2024-07-30

Dimensões em polegadas



Válvula direcional 5/2, Série TC08 - inch

R422101240

Série TC08

2024-07-30

Dimensões em mm

