


AVENTICS Serie TC08 Wegeventile

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces



Technische Daten

Branche

Industrie

Betätigung

elektrisch

Schaltprinzip

5/3, geschlossene Mittelstellung

Ventilfunktion

geschlossene Mittelstellung

Betätigungsfunktion

beidseitig betätigt

Dichtprinzip

weich dichtend

Norm Druckluftanschluss

nach ANSI B1.20.3

Druckluftanschluss Eingang

1/8-27 NPTF

Druckluftanschluss Ausgang

1/8-27 NPTF

Druckluftanschluss Entlüftung

1/8-27 NPTF

Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung

M5

Nenndurchfluss Q_n

700 l/min

Durchflussleitwert b

0.34

Durchflussleitwert C

3 l/(s*bar)

Betriebsdruck min.

3 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

5/2-Wegeventil, Serie TC08 - inch

R422101246

Serie TC08

2024-07-30

Steuerdruck min.	3 bar
Steuerdruck max.	10 bar
Elektrischer Anschluss Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss Größe	ISO 15217, Form C
Norm elektr. Anschluss	ISO 15217
Schutzart mit Anschluss	IP65
Betriebsspannung	110 V AC
Betriebsspannung AC bei 50 Hz	110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz	-10 % / +10 %
Vorsteuerung	extern
Vorsteuerventilbreite	15 mm
Nennwiderstand	185 Ω
Halteleistung AC 50 Hz	1.6 VA
Halteleistung AC 60 Hz	1.4 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz	2.2 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz	2 VA
Einschaltdauer	100 %
typ. Einschaltzeit	14 ms
typ. Ausschaltzeit	18 ms
Störaussendung nach	EN 50081-2:1993
Störfestigkeit nach	EN 50082-2
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumtemperatur min.	-10 °C
Mediumtemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³
Max. Partikelgröße	50 μ m
Montage auf Sammelanschlussleiste	P-Leiste
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	2 Nm
Toleranz Anzugsmoment	$\pm 0,2$ mT
Gewicht	0.14 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polyamid glasfaserverstärkt

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Gewindebuchse

Messing

Zink-Druckguss

Werkstoff Frontplatte

Polyamid glasfaserverstärkt

Materialnummer

R422101246

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


5/2-Wegeventil, Serie TC08 - inch

R422101246

Serie TC08

2024-07-30

Abmessungen in inch



R422101246

Serie TC08

2024-07-30

Abmessungen in mm

