


AVENTICS Series TC15 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Advertencia	tensión de servicio 24 V DC
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación	5/2, biestable
Elemento de accionamiento	biestable
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	Conexión tubo
Accionamiento auxiliar manual	encajando
Norma conexión de aire comprimido	según ANSI B1.20.3
Conexión de aire comprimido entrada	1/4 - 18 NPTF
conexión de aire comprimido salida	1/4 - 18 NPTF
conexión de aire comprimido escape	1/4 - 18 NPTF
Caudal nominal Qn	1500 l/min
Valor guía de caudal b	0.33
Valor guía de caudal C	6.8 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	2 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	ISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.	ISO 15217
Tipo de protección con conexión	IP65
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10% / +10%
Pilotaje	exterior
Anchura de bobina	15.6 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo	15 mm
Consumo de potencia DC	2 W
Resistencia nominal	185 Ω
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	10 ms
Tiempo de desconexión típ.	10 ms
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 μ m
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Par de apriete del tornillo de fijación	2.5 Nm
Peso	0.263 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
------------------	--

Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material casquillo roscado	Latón Zinc fundido a presión
Material placa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio

N° de material R422101269

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones en pulgadas

R422101269

2024-05-06

Technical drawing of the 8200 series pressure washer, showing front, side, and top views with dimensions in inches and millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall length: 8.94
- Distance from left handle to first trigger gun: 4.47
- Distance between trigger guns: 0.94
- Distance from last trigger gun to right handle: 0.94
- Overall width: 2.52
- Distance from bottom to top of main body: 1.61
- Distance from bottom to top of handle: 0.24
- Overall height: 2.09
- Distance from left handle to first trigger gun (bottom): 3.73
- Distance between trigger guns (bottom): 0.47
- Distance from last trigger gun to right handle (bottom): 0.47
- Overall length (bottom): 7.46

Side View Dimensions:

- Overall width: 0.83

Top View Dimensions:

- Distance from left handle to first trigger gun: 0.54
- Distance between trigger guns: 0.54
- Distance from last trigger gun to right handle: 0.54
- Overall width: 1.56
- Distance from top to bottom of main body: 0.08

Callouts and Notes:

- 84: Trigger gun
- 82: Trigger gun
- (3x) NPTF 1/4-18: Thread specification for trigger guns
- (2x) NPTF 1/4-18: Thread specification for main body
- max. 10 bar Made in France (82): Pressure rating and origin
- 22.13^{+0.22}_{-0.22} [in.lbs]: Torque specification for screws

Dimensiones en mm

Válvula distribuidora 5/2, Serie TC15 - inch

R422101269

Serie TC15

2024-05-06

biestable

