


AVENTICS Series TC15 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Advertencia

tensión de servicio 24 V DC

Tipo de válvula

Válvula de corredera manual, solapamiento positivo

Función de válvula

posición central purgada

Elemento de accionamiento

biestable

Principio de obturación

hermetizante suave

Tipo de conexión

Conexión tubo

Accionamiento auxiliar manual

encajando

Norma conexión de aire comprimido

según ANSI B1.20.3

Conexión de aire comprimido entrada

1/4 - 18 NPTF

conexión de aire comprimido salida

1/4 - 18 NPTF

conexión de aire comprimido escape

1/4 - 18 NPTF

Caudal nominal Qn

1300 l/min

Valor guía de caudal b

0.31

Valor guía de caudal C

5.9 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	ISO 15217, forma C
Norma conexión electr.	ISO 15217
Tipo de protección con conexión	IP65
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-10% / +10%
Pilotaje	exterior
Anchura de bobina	15.6 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo	15 mm
Consumo de potencia DC	2 W
Resistencia nominal	185 Ω
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	12 ms
Tiempo de desconexión típ.	13 ms
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 μ m
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Par de apriete del tornillo de fijación	2.5 Nm
Peso	0.309 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
------------------	--

Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material casquillo roscado	Latón Zinc fundido a presión
Material placa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio

N° de material R422101285

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula distribuidora 5/3, Serie TC15 - inch

R422101285

Serie TC15

2024-05-06

Dimensiones en pulgadas



R422101285

2024-05-06

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing three views: top, front, and side. The top view shows a width of 233,2 mm and a height of 64 mm. The front view shows a length of 195,6 mm and a height of 64 mm. The side view shows a length of 39,6 mm and a height of 2 mm. Key features include three 1/4-18 NPTF ports, three 5,5 mm diameter ports, and a maximum pressure of 10 bar. The drawing is labeled '3000' and 'Made in France'.