


AVENTICS TC15 シリーズ方向制御バルブ

AVENTICS TC08/TC15 シリーズには、高性能ポリマー製ハウジングが付いた幅広いスプールバルブが含まれており、堅牢かつ高い適応性をもった金属インサートを備えています。流量性能が 800〜1,500LPM になるように設計されています。これらの方向性バルブは組み立てやすく、限られたスペースで最高の効率を必要とするアプリケーションに最適です。



技術データ

ブランチ

作動

指示

型式 弁

弁機能

作動エレメント

封止原則

接続タイプ

手動操作

産業

電気

作動電圧 12 V AC, 110 V AC, 230 V AC

スプール弁、ポジティブオーバーラップ

通気された中間位置

両側作動

軟質封止

チューブ接続

一時停止

規格, 圧縮空気ポート

圧縮空気 ポート 入力

圧縮空気ポート 出力

圧縮空気ポート 排気

ANSI B1.20.3 規格

1/4 - 18 NPTF

1/4 - 18 NPTF

1/4 - 18 NPTF

定格吐出 Qn

1300 l/min

吐出コンダクタンス b

0.31

吐出コンダクタンス C

5.9 l/(s*bar)

作動圧力 (最小)	-0.9 bar
作動圧力の最大値	10 bar
制御圧力、最小	3 bar
制御圧力、最大	10 bar
電気接続 タイプ	プラグ
電気接続 サイズ	ISO 15217、型C
規格 電気接続	ISO 15217
コネクタ付保護法	IP65
作動電圧	110 V AC
作動電圧 AC、50 Hz の場合	110 V
電圧許容差 AC 50 Hz	-10% / +10%
作動電圧 AC、60 Hz の場合	110 V
電圧許容差 AC 60 Hz	-10% / +10%
パイロット	外部
コイル幅	15.6 mm
パイロット弁幅	15 mm
定格抵抗	185 Ω
保持電力 AC 50 Hz	3 VA
保持電力 AC 60 Hz	2.4 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz	4 VA
スイッチオン 電源 AC 60 Hz	3.8 VA
起動時間	100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間	12 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間	13 ms
最少周囲温度	-10 °C
最高周囲温度	50 °C
最小の媒体温度	-10 °C
最大の媒体温度	50 °C
中間	圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	5 mg/m ³
最大粒子サイズ	5 μ m
マニホールドストリップ上の取付け	P - ストリップ
固定ねじの締め付けトルク	2.5 Nm

重量 0.309 kg

材質

材質 ハウジング	ポリアミド グラスファイバー補強
材質 ガasket	アクリルニトリル・ブタディエンゴム
	含水ニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ	真鍮
	亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレート	ポリアミド グラスファイバー補強

マテリアル番号 R422101294

技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。


AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

5/3方向制御弁, シリーズ TC15 - inch

2024-05-06

R422101294

寸法 (インチ)



5/3方向制御弁, シリーズ TC15 - inch

2024-05-06

R422101294

寸法 (mm)

