

Válvula direcional 2x3/2, Série TC08, retentor, inch

R422102129


Série TC08

2024-08-06

- Excellent ratio of installation space and flow rate
- Large selection of electrical connections
- Electrical or pneumatic operated
- Long service life

AVENTICS Series TC08 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Dados técnicos

Setor

acionamento

Tipo de construção válvula

Princípio de comutação

Funcionamento da válvula

Elemento de acionamento

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Acionamento manual auxiliar

conexão de ar comprimido saída

Fluxo nominal Qn

Valor condutor do fluxo b

Valor condutor do fluxo C

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Indústria

elétrico

Válvula corredeira, sobreposição positiva

2x 3/2 NO/NO, com retorno por mola

NA/NA

acionamento bilateral

com vedação mole

conexão de placa

conexão de tubo

retentor

1/8-27 NPTF

600 l/min

0.27

2.8 l/(s*bar)

-0.9 bar

10 bar

Válvula direcional 2x3/2, Série TC08, retentor, inch

Série TC08

2024-08-06

R422102129

Pressão de comando mín. 2.5 bar

Pressão de comando máx. 10 bar

Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	ISO 15217, formato C
Norma conexão elétrica	ISO 15217
Tipo de proteção com conexão	IP65
Tensão de operação	24 V CC
Tensão de acionamento DC	24 V
Tolerância de tensão CC	-10 % / +10 %

Comando piloto	externo
Largura da bobina	15.6 mm
Largura da válvula piloto	15 mm
Consumo de corrente DC	2 W
Resistência nominal	280 Ω

Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	10 ms
Tempo tip. de desligamento	14 ms
Emissão de interferência conforme	EN 50081-2:1993
Resistência à interferência conforme	EN 50082-2

Princípio de bloqueio	Princípio de arruela
bloqueável	bloqueável
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	5 µm

Momento de aperto do parafuso de fixação	2.5 Nm
Peso	0.166 kg

Material

Material de caixa	Poliamida com reforço de fibra de vidro
-------------------	---


Válvula direcional 2x3/2, Série TC08, retentor, inch

Série TC08

2024-08-06

R422102129

Ocupação de pinos e cores de cabos
para conector de encaixe de válvula



Ocupação dos pinos: 1) Pino não ocupado 3) 0 V 4) 24 V 5) LED cores de cabos 1) marrom 3) azul 4) preto

Aviso: cablagem de proteção bipolar contra sobretensão