


## AVENTICS Series TC15 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



## Datos técnicos

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sector                              | Industria                                          |
| Accionamiento                       | eléctrico                                          |
| Advertencia                         | tensión de servicio 24 V DC                        |
| Tipo de válvula                     | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Función de válvula                  | NC/NA                                              |
| Elemento de accionamiento           | biestable                                          |
| Principio de obturación             | hermetizante suave                                 |
| Tipo de conexión                    | Conexión tubo                                      |
| Accionamiento auxiliar manual       | encajando                                          |
| Norma conexión de aire comprimido   | según ISO 228-1                                    |
| Conexión de aire comprimido entrada | G 1/4                                              |
| conexión de aire comprimido salida  | G 1/4                                              |
| conexión de aire comprimido escape  | G 1/4                                              |
| Caudal nominal Qn                   | 1100 l/min                                         |
| Valor guía de caudal b              | 0.25                                               |
| Valor guía de caudal C              | 5.9 l/(s*bar)                                      |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Presión de funcionamiento mín.               | 3 bar                |
| Presión de funcionamiento máx.               | 10 bar               |
| Presión de pilotaje mín.                     | 3 bar                |
| Presión de pilotaje máx.                     | 10 bar               |
| Conexión eléctrica tipo                      | Enchufe              |
| Attacco elettrico tamaño                     | M8                   |
| Conexión eléctrica número de polos           | De 3 polos           |
| Norma conexión electr.                       | DIN EN 60947-5-2     |
| Clase de protección según DIN EN 61140       | Clase III            |
| Tipo de protección con conexión              | IP65                 |
| Tensión de servicio                          | 24 V DC              |
| Tensión de servicio DC                       | 24 V                 |
| Tolerancia de tensión DC                     | -10% / +10%          |
| Pilotaje                                     | exterior<br>interior |
| Anchura de bobina                            | 15.6 mm              |
| Anchura de válvula de pilotaje previo        | 15 mm                |
| LED indicador de estado                      | Amarillo             |
| Consumo de potencia DC                       | 2.2 W                |
| Resistencia nominal                          | 280 $\Omega$         |
| Duración de conexión                         | 100 %                |
| Tiempo de conexión típ.                      | 12 ms                |
| Tiempo de desconexión típ.                   | 16 ms                |
| Temperatura ambiente mín.                    | -10 °C               |
| Temperatura ambiente máx.                    | 50 °C                |
| Temperatura del medio mín.                   | -10 °C               |
| Temperatura del medio máx.                   | 50 °C                |
| Fluido                                       | Aire comprimido      |
| Contenido de aceite del aire comprimido mín. | 0 mg/m <sup>3</sup>  |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Tamaño de partículas máx.                    | 5 $\mu$ m            |
| Montaje en regleta de conexión en batería    | Regleta P            |
| Par de apriete del tornillo de fijación      | 2.5 Nm               |
| Tolerancia de par de apriete                 | $\pm 0,2$ mT         |
| Peso                                         | 0.279 kg             |

## Material

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Material carcasa           | Poliamida reforzada con fibras de vidrio                                    |
| Material juntas            | Caucho de acrilnitrilo butadieno<br>Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado |
| Material casquillo roscado | Latón<br>Zinc fundido a presión                                             |
| Material placa frontal     | Poliamida reforzada con fibras de vidrio                                    |

N° de material R422102192

## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## R422102192

2024-05-06

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing three views: top, front, and side.

**Top View Dimensions:**

- Overall width: 21
- Distance between mounting holes: 24, 24
- Mounting hole diameter: 84
- Mounting hole diameter: 82
- Thread specification: (3x) G1/4 (ISO 228)

**Front View Dimensions:**

- Overall height: 73
- Distance from top to mounting holes: 46,4
- Distance from mounting holes to bottom: 41
- Distance from bottom to base: 6,1
- Overall base height: 53,2
- Distance between mounting holes: 100,8
- Distance from mounting holes to center: 12, 12
- Distance from center to base: 13,6, 13,6
- Distance from base to mounting holes: 39,6
- Thread specification: (2x) G1/4 (ISO 228)
- Label: 0620XXXXXX
- Label: max: 10 bar
- Label: Made in France

**Side View Dimensions:**

- Overall width: 2
- Mounting hole diameter: M5
- Distance between mounting holes: 13,6, 13,6
- Distance from mounting holes to center: 39,6
- Thread specification: (2x) G1/4 (ISO 228)

**Torque Specification:**

- 2,5<sup>+0,2</sup><sub>-0,2</sub> [Nm]

## Ocupación de pines y colores de cable para conector de válvula



ocupación de pines: 1) PIN no ocupado 3) 0 V 4) 24 V 5) LED colores de cable 1) marrón 3) azul 4) negro

Nota: Circuito de protección bipolar contra la sobretensión