

Einzelanschlussplatte, Serie ES05

R422102746

2025-10-22

AVENTICS Serie ES05 Ventilsysteme

Die AVENTICS Serie ES05 ist optimal für pneumatische Standard-Anwendungen ausgelegt. Dank ihrer Einfachheit und Modularität eignet sie sich besonders überall, wo kurzfristige Änderungen oder Erweiterungen gefordert sind. Durch das Baukastensystem mit einer geringen Anzahl an Komponenten und das One-Tool-Konzept bietet sich ES05 außerdem gut für Eigenmontage an.



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	elektrisch
Schaltprinzip	3/2, mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktion	einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung	nicht rastend
Druckluftanschluss Eingang	Ø 8
Druckluftanschluss Ausgang	Grundplatte
Druckluftanschluss Entlüftung	Ø 8
Betriebsdruck min.	3 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Schutzart mit Anschluss	IP65
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung DC	24 V
Spannungstoleranz DC	-15 % / +10 %

Einzelanschlussplatte, Serie ES05

R422102746

2025-10-22

Leistungsaufnahme DC	2 W
Einschaltdauer	100 %
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	5 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³
Max. Partikelgröße	40 µm

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid Polyoxymethylen
-------------------	-----------------------------

Materialnummer	R422102746
----------------	------------

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Einzelanschlussplatte, Serie ES05

R422102746

2025-10-22

Abmessungen
beidseitig betätigt



- 1) Anschlüsse [1 ,3 ,5] Ø 8
- 2) Pilotventil mit externem elektrischen Anschluss
- 3) Pilot-Blindplatte