

Sistemas de válvulas AVENTICS serie ES05

La AVENTICS serie ES05 es ideal para aplicaciones neumáticas estándar. Su simpleza y modularidad la convierten en especialmente apta para aplicaciones que requieren extensiones o cambios rápidos. Debido a que su sistema modular consiste en una cantidad de componentes limitados y al concepto de herramienta única, la ES05 además es fácil de montar internamente.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Principio de conmutación	3/2, biestable
Elemento de accionamiento	biestable
Accionamiento auxiliar manual	no encajando
Conexión de aire comprimido entrada	Ø 8
conexión de aire comprimido salida	Placa base
conexión de aire comprimido escape	Ø 8
Presión de funcionamiento mín.	3 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Tipo de protección con conexión	IP65
Tensión de servicio	24 V DC
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-15% / +10%

Consumo de potencia DC	2 W
Duración de conexión	100 %
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	5 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	40 µm

Material

Material carcasa	Poliamida Polioximetileno
N° de material	R422102747

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensiones

Placa base individual, Serie ES05

2024-04-02

R422102747

biestable



1) Conexiones [1 ,3 ,5] Ø 8

2) Válvula de pilotaje con conexión eléctrica externa