


R422103591

Valvole direzionali serie LS04 AVENTICS

AVENTICS
R422003230
Max 7 bar
1/2 psi

24VDC
CE
C.F. ED 0005
1-10-0000



Settore	Industria
Azionamento	elettrico
Tipo di valvola	Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione	2x 3/2 NC/NO, con ritorno a molla
Funzione valvola	NC/NO
Principio di tenuta	con chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo	raccordo a compressione
Azionamento manuale	a ritenzione

Attacco aria compressa ingresso	Ø 4
attacco aria compressa uscita	Ø 4
scarico raccordo aria compressa	Ø 4

Portata nominale Qn	175 l/min
Conduttanza portata b	0.4
Conduttanza portata C	0.8 l/(s*bar)

Pressione di esercizio min.	3 bar
Pressione di esercizio max	7 bar

Valvola 3/2, serie LS04-AF

R422103591

2024-12-16

Attacco elettrico	2
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	Raccordo industriale ad innesto
Conexión eléctrica numero poli	A 2 poli
Classe di protezione secondo DIN EN 61140	Classe III
Tipo di protezione con raccordo	IP50
circuito di protezione	Diodo Z
Tensione di esercizio	24 V DC
Tensione di esercizio DC	24 V
Tolleranza di tensione DC	-10 % / +10 %

Pilotaggio	interno
Indicatore di stato LED	Giallo
Assorbimento di potenza DC	0.8 W

Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	12 ms
Tempo di disinserzione tipico	15 ms
Emissione di disturbo secondo	EN 61000-6-4:2002
Resistenza al disturbo secondo	IEC 61000-6-2:2005

Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm

Viti di fissaggio	M3
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.5 Nm
Peso	0.064 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene Gomma nitrile-butadiene idrogenata

Valvola 3/2, serie LS04-AF

R422103591

2024-12-16

Poliuretano

Codice

R422103591

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Il rapporto d'inserzione del 100 per cento vale solo per valvole singole.

Valvola 3/2, serie LS04-AF

R422103591

2024-12-16

dimensioni, bistabile

