

Série H-Controlair®



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Versão H-1-A
	Conexão OUT - fornece pressão ascendente em proporção direta à força de acionamento no pedal.
	válvula de assento
Modelo	Pedal
Elemento de acionamento	1/4 NPT
Conexão de ar comprimido entrada	Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido entrada	1/4 NPT
conexão de ar comprimido saída	Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido saída	0.1 bar
Pressão de operação mín.	14 bar
Pressão de operação máx	0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão min.	4.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.	-40 °C
Temperatura ambiente mín.	70 °C
Temperatura ambiente máx.	-40 °C
Temperatura mín. do#fluido.	70 °C
Temperatura máx. do#fluido.	Ar comprimido
Fluido	

Fluxo nominal Qn	900 l/min
Histerese	< 0,1 bar
força de acionamento min.	67 N
Peso	2.4 kg
Material de caixa	alumínio fundido sob pressão
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material pedal	alumínio fundido sob pressão
N° de material	R431003063

Informações técnicas

Conexão IN = Alimentação da pressão

Conexão OUT - fornece pressão ascendente em proporção direta à força de acionamento no pedal.


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões em polegadas



1) $\frac{1}{4}$ - 18 NPTF