

Valvole direzionali AVENTICS serie A-Pilotair

comando manuale



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	manuale
Tipo	2-HA-4 Valvole quaduple a tre vie (2-HA-4) con impugnatura doppia chiusa Impugnatura singola chiusa a 5 stadi
Tipo di valvola	valvola a magnete
Tipo	2-HA-4
Principio di tenuta	con chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingresso	Ø 1/4"
attacco aria compressa uscita	Ø 1/4"
Portata nominale Qn	1308.72 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	13.7 bar
pressione di pilotaggio min.	0 bar
Pressione di pilotaggio max.	17.2 bar
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	71 °C
Temperatura del fluido min.	-40 °C

Temperatura del fluido max.	71 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m ³
Dimensione max. particella	50 µm
 Peso	 1.81 kg

Materiale

Materiale corpo	alluminio pressofuso
Codice	R431005386

Informazioni tecniche

Queste valvole in primo luogo sono state sviluppate per l'uso con cilindri multiposizione per il controllo della trasmissione. Sono conformi ai requisiti applicativi per due diverse pressioni di alimentazione, funzioni di selezione e il controllo direzionale di fino a quattro diversi circuiti.

I modelli a doppia impugnatura sono studiate per risparmiare spazio e per applicazioni che richiedono due impugnature affiancate. Così è possibile comandare due funzioni diverse. Ad esempio, l'impugnatura di sinistra può comandare la direzione (avanti o indietro) o quella di destra il campo (1°, 2°, 3° e 4° azionamento).

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .


Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

R431005386

2024-01-10


Dimensioni in pollici



- 1) Alimentazione dell'aria
- 2) foro di fissaggio
- 3) 1/4 - 18 NPTF 6 raccordi
- 4) Diametro 9/32 (4) punti

Valvola tripla a tre vie - impugnatura a 3 stadi, bloccata

R431005386



R431006000

Posizione della maniglia		1	2	3	4
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L	X	X		
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L		X	X	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R			X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R				X

R431004540

Posizione della maniglia		1	2	3	4
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L				X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L	X	X		
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R			X	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R	X			

R431006038

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L	X				
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L		X			
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R				X	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R					X

R431005803

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L	X	X	X	X	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L	X	X	X		X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R	X		X	X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R	X	X		X	X

R4310055403

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L		X			
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L			X		
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R				X	

Valvola 3/2, Serie A-Pilotair®

2024-01-10

R431005386

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
so nella fornitura						
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R					X

R431004801

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L		X	X	X	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L			X	X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R				X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R	X	X	X		

R431005740

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L	X	X	X	X	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L				X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R	X	X			
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R		X	X	X	X

R431005386

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
Out-Port compreso	Raccordo OUT 1L	X	X			

Valvola 3/2, Serie A-Pilotair®

2024-01-10

R431005386

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
so nella fornitura						
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L	X				
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R				X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R					X

R431004542

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L				X	X	
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L	X	X				
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R	X			X		
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R		X				X

R431009113

Posizione della maniglia		1	2	3	4	5
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1L			X	X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2L	X				
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 1R				X	X
Out-Port compreso nella fornitura	Raccordo OUT 2R	X	X	X	X	