

Serie QR1-S-RWD standard

R432000008

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo di raccordo aria compressa 3

Raccordo aria compressa 3

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Raccordo oscillante a gomito doppio, con filettatura interna

filettatura esterna

1/8 NPT

Raccordo ad innesto

Ø1/4

Filettatura interna

G 1/2

QR1-S-RWD

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

5 Pezzo

0.1182 kg

Materiale

Superficie

nichelato

Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Materiale filettatura	Ottone
Superficie filettatura	nichelato
Codice	R432000008


Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici



Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo R	Raccordo D	Raccordo G	A	B1	B2	C	E	H
R432000011	G 1/2	Ø5/32	1/8 NPT	0.35	0.19	--	0.63	0.83	0.26
R432000008	G 1/2	Ø1/4	1/8 NPT	0.591	0.32	--	0.67	1.19	0.45
R432000010	G 1/2	Ø5/16	1/8 NPT	0.71	0.43	--	0.73	1.35	0.53
R432000009	G 1/2	Ø 3/8	1/8 NPT	0.83	0.47	--	0.83	1.51	0.67
R432000007	G 1/2	Ø1/2	1/8 NPT	0.83	0.59	--	0.89	1.51	0.67

Codice	J	Ø K	SW	X	Y
R432000011	0.4	0.39	5/16	0.47	0.39
R432000008	0.55	0.79	9/16	0.55	0.47

Codice	J	Ø K	SW	X	Y
R432000010	0.67	0.91	11/16	0.63	0.55
R432000009	0.79	1.18	7/8	0.75	0.67
R432000007	0.79	1.18	1	0.91	0.83