


Serie QR1-S-R2R estándar

R432000012

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conexión por enchufe Y, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	casquillo enchufable
Orificio D	Ø1/2
Tipo	QR1-S-R2R
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.027 kg

Material

Superficie	níquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno


Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	R432000012

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas



Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	J	X	Y
R432000013	Ø1/4	Ø5/32	2.18	0.63	0.38	0.47	0.39
R432000015	Ø5/16	Ø5/32	2.31	0.67	0.47	0.55	0.47
R432000014	Ø3/8	Ø5/16	2.16	0.73	0.55	0.63	0.55
R432000012	Ø1/2	Ø3/8	2.96	0.83	0.71	0.75	0.67