


Série QR1-S-R2R Standard

R432000013

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Conexões

- Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conexão de encaixe em Y, redutora
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø5/32
Tipo conexão de ar comprimido 2	bucha de encaixe
Conexão D	Ø1/4
Tipo	QR1-S-R2R
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.009 kg

Material

Superfície	niquelado
Material de caixa	polibutílo entereftalato
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno


Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
N° de material	R432000013

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas



Dimensões em polegadas

N° de material	Conexão D	Conexão G	A	B	J	X	Y
R432000013	Ø1/4	Ø5/32	2.18	0.63	0.38	0.47	0.39
R432000015	Ø5/16	Ø5/32	2.31	0.67	0.47	0.55	0.47
R432000014	Ø3/8	Ø5/16	2.16	0.73	0.55	0.63	0.55
R432000012	Ø1/2	Ø3/8	2.96	0.83	0.71	0.75	0.67