

Série QR1-S-RDR Standard

R432000057

Informations sur le produit
Raccords AVENTICS série QR1

- Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord, réducteur
Type de raccordement d'air comprimé	Prise femelle
Orifice G	Ø5/32
Type de raccordement d'air comprimé 2	Prise femelle
Orifice D	Ø1/4
Type	QR1-S-RDR
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids	0.005 kg

Matériau


Surface	nickelé
Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Référence	R432000057

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Ces composants pneumatiques aux dimensions de filetage NPT ou en pouces sont exclusivement disponibles auprès de notre Service de vente américain.

Dimensions



Dimensions en pouce

Référence	Orifice D	Orifice G	A	C1	C2
R432000057	Ø1/4	Ø5/32	1.42	0.67	0.63
R432000061	Ø5/16	Ø1/4	1.54	0.73	0.67
R432000059	Ø3/8	Ø5/16	1.69	0.83	0.83
R432000055	Ø3/8	Ø1/2	1.89	0.89	0.89