


Serie QR1-S-RW1 estándar

R432000254

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	racor orientable acodado simple
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	10-32 UNF
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø5/32
Tipo	QR1-S-RW1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Peso	0.05 kg

Material

Superficie	niquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	niquelado
N° de material	R432000254


Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Estos componentes neumáticos con medida de rosca NPT o en pulgadas están disponibles exclusivamente en nuestra organización de ventas estadounidense.

Dimensiones en pulgadas



Dimensiones en pulgadas

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C	E	F	H	Ø J
R432000254	Ø5/32	10-32 UNF	0.61	—	0.351	0.118	0.78	0.63	0.41
R432000255	Ø5/32	1/8 NPT	0.95	—	0.473	0.158	0.85	0.63	0.57
R432000248	Ø1/4	1/8 NPT	0.95	—	0.473	0.158	0.93	0.67	0.57
R432000253	Ø5/16	1/8 NPT	1.08	—	0.465	0.177	1.12	0.73	0.73
R432000249	Ø1/4	1/4 NPT	1.08	—	0.465	0.177	1.01	0.67	0.73
R432000250	Ø3/8	1/4 NPT	1.08	—	0.465	0.177	1.25	0.83	0.73
R432000252	Ø5/16	1/4 NPT	1.15	—	0.611	0.197	1.13	0.73	0.87
R432000251	Ø3/8	3/8 NPT	1.28	—	0.611	0.197	1.26	0.83	0.87
R432000247	Ø1/2	3/8 NPT	1.28	—	0.611	0.197	1.43	0.89	0.87
R432000246	Ø1/2	1/2 NPT	1.49	—	0.697	0.197	1.43	0.89	1.1

N° de material	SW	X	Y
R432000254	13/32	0.47	0.39
R432000255	7/16	0.47	0.39
R432000248	7/16	0.55	0.47
R432000253	9/16	0.63	0.55
R432000249	9/16	0.55	0.47

N° de material	SW	X	Y
R432000250	9/16	0.75	0.67
R432000252	9/16	0.63	0.55
R432000251	3/4	0.75	0.67
R432000247	3/4	0.91	0.83
R432000246	1	0.91	0.83