


Serie QR1-S-RY2 standard

R432000264

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Attacco ad innesto ad Y
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø5/16
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø5/16
Tipo	QR1-S-RY2
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.014 kg

Materiale

Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene


Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Codice	R432000264

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Questo/i componente/i con dimensioni filettatura NPT o in pollici è/sono reperibile/i esclusivamente presso la nostra organizzazione di vendita statunitense.

Dimensioni in pollici



Dimensioni in pollici

Codice	Raccordo D	Raccordo D	A	B	J	X	Y
R432000265	Ø5/32	Ø5/32	1.9	0.63	0.378	0.38	0.39
R432000262	Ø1/4	Ø1/4	1.5	0.67	0.473	0.47	0.47
R432000264	Ø5/16	Ø5/16	1.66	0.73	0.552	0.55	0.55
R432000263	Ø3/8	Ø3/8	1.89	0.83	0.709	0.71	0.67
R432000261	Ø1/2	Ø1/2	2.13	0.89	0.82	0.82	0.83