


Serie QR1-S-RYK Standard

R432000270

Allgemeine Serieninformationen AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

- Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Y-Steckverbinder, reduzierend doppelt
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss
Anschluss G	Ø5/32
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø5/32
Typ	QR1-S-RYK
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.009 kg

Werkstoff

Oberfläche	vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk


Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering	Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme	Zink-Druckguss
	Messing
Oberfläche Lösering-Aufnahme	vernickelt
Materialnummer	R432000270

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.

Abmessungen in inch



Abmessungen in inch

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	J	X	Y
R432000266	Ø1/2	Ø1/2	2.09	0.89	0.82	0.91	0.83
R432000267	Ø1/4	Ø1/4	1.55	0.67	0.47	0.55	0.47
R432000268	Ø3/8	Ø3/8	1.99	0.83	0.71	0.75	0.67
R432000269	Ø5/16	Ø5/16	1.79	0.73	0.55	0.63	0.55
R432000270	Ø5/32	Ø5/32	1.37	0.63	0.38	0.47	0.39