

Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord enfichable X
Type de raccordement d'air comprimé	Raccord instantané
Orifice G	Ø1/8
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Orifice D	Ø1/8
Type	QR1-S-MXS
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Quantité livrée	25 Pcs.
Poids	0.005 kg

Matériau

Surface	nickelé
Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable

Matériau bague de desserrage
Matériau bague de desserrage réception
Surface bague de desserrage réception
Référence


Polyoxyméthylène
Zinc coulé sous pression
Laiton
nickelé
R432000323

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Ces composants pneumatiques aux dimensions de filetage NPT ou en pouces sont exclusivement disponibles auprès de notre Service de vente américain.

Dimensions en pouce



Dimensions en pouce

Référence	Orifice D	Orifice G	Ø dx	A	B	F	X	Y
R432000315	Ø1/4	Ø1/4	0.13	0.75	0.36	0.28	0.24	0.01
R432000323	Ø1/8	Ø1/8	0.13	0.95	0.47	0.47	0.39	0.01