


## Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



## Données techniques

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Secteur                               | Industrie                       |
| Type de vissage                       | Raccord enfichable Y, réducteur |
| Type de raccordement d'air comprimé   | Raccord instantané              |
| Orifice G                             | Ø1/8                            |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Raccord instantané              |
| Orifice D                             | Ø1/8                            |
| Type                                  | QR1-S-MYK                       |
| Pression de service min.              | -0.95 bar                       |
| Pression de service maxi              | 10 bar                          |
| Température ambiante min.             | 0 °C                            |
| Température ambiante max.             | 60 °C                           |
| Quantité livrée                       | 25 Pcs.                         |
| Poids                                 | 0.005 kg                        |

## Matériau

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Surface                   | nickelé                         |
| Matériau boîtiers         | Polybutylène téréphtalate (PBT) |
| Matériau joints           | Caoutchouc nitrile (NBR)        |
| Matériau rondelle à dents | Acier inoxydable                |

Matériau bague de desserrage

Polyoxyméthylène

Matériau bague de desserrage réception

Zinc coulé sous pression

Laiton

Surface bague de desserrage réception

nickelé

Référence


R432000327

## Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Ces composants pneumatiques aux dimensions de filetage NPT ou en pouces sont exclusivement disponibles auprès de notre Service de vente américain.

## Dimensions en pouce



## Dimensions en pouce

| Référence  | Orifice D | Orifice G | Ø dx | A    | B    | F    | J    | X    | Y    |
|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| R432000327 | Ø1/8      | Ø1/8      | 0.13 | 1.18 | 0.43 | 0.52 | 0.32 | 0.35 | 0.28 |
| R432000319 | Ø1/4      | Ø1/4      | 0.13 | 1.26 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.39 |