


AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conector de encaixe em Y, redutor
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø5/32
Tipo	QR1-S-MYR
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Quantidade a pedir	25 Peça
Peso	0.005 kg

Material

Superfície	niquelado
Material de caixa	polibutílo entereftalato
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada	Aço inoxidável

Material anel de afrouxamento

Polioximetileno

Material suporte do anel de afrouxamento

Zinco moldado a pressão

Latão

Superfície suporte do anel de afrouxamento

níquelado

N° de material


R432000364

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Este(s) componente(s) pneumático(s) com medidas de rosca NPT ou Inch pode(m) ser obtido(s) exclusivamente através da nossa organização de vendas norte-americana.

Dimensões em polegadas



Dimensões em polegadas

N° de material	Conexão D	Conexão G	Ø dx	A	B1	B2	J	X1	Y1	X2
R432000364	Ø5/32	Ø1/8	0.13	1.14	0.36	0.36	0.32	0.28	0.24	0.28
R432000363	Ø1/4	Ø5/32	0.13	1.15	0.46	0.36	0.32	0.39	0.32	0.28

N° de material	Y2
R432000364	0.24
R432000363	0.24