



torneira esférica de anteparo, Série QR1-BSS

R432000400

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Válvulas de corte

- As válvulas de corte AVENTICS série QR1 foram criadas para processos seguros. Elas permitem o bloqueio automático do fornecimento de ar para parar imediatamente o curso de trabalho.



Dados técnicos

Setor

Modelo

Fluido

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Conexão de ar comprimido 2

Tipo conexão de ar comprimido 2

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Indústria

válvula esférica

Ar comprimido

Ø1/2

Conexão de encaixe

Ø 3/8

Conexão de encaixe

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

-0.95 bar


10 bar

Fluxo Qn	1000 l/min
Unidade de fornecimento	5 Peça
Peso	0.1179 kg

Material

Material de caixa	polibutilo entereftalato
Material alavanca manual	polibutilo entereftalato
N° de material	R432000400

Dimensões em polegadas



Dimensões em polegadas

N° de material	Ø D1	Ø D2	M	A1	A2	B	C	SW1	SW2
R432000401	Ø1/4	Ø1/4	UNF 5/8	2.9	0.906	0.67	1.73	3/4	3/4
R432000403	Ø5/16	Ø1/4	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000404	Ø5/16	Ø5/16	UNF 5/8	2.92	0.906	0.729	1.749	3/4	3/4
R432000402	Ø 3/8	Ø1/4	UNF 7/8	3.7	1.103	0.827	2.191	1	1
R432000400	Ø1/2	Ø1/4	UNF 7/8	3.684	1.103	0.827	2.191	1	1

N° de material	Ø P
R432000401	0.67
R432000403	0.67
R432000404	0.67
R432000402	0.945
R432000400	0.945