



Válvula de bloqueio, Série QR1-AVT

R432000448

Série QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão de ar comprimido 1	10-32 UNF
Tipo conexão de ar comprimido 1	rosca externa
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Modelo	válvula de assento
Conexão de ar comprimido 2	Ø1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 2	300 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura mín. do#fluido.	0 °C
Temperatura máx. do#fluido.	60 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.0181 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Nº de material

R432000448

Informações técnicas

Quando a mangueira de ar comprimido é conectada/desconectada e a válvula de bloqueio e o fluxo é liberado/bloqueado.

Dimensões em polegadas



Nº de material	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	10-32 UNF	Ø1/4	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	10-32 UNF	Ø1/4	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	10-32 UNF	Ø1/4	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	10-32 UNF	Ø1/4	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	10-32 UNF	Ø1/4	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	10-32 UNF	Ø1/4	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	10-32 UNF	Ø1/4	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	10-32 UNF	Ø1/4	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	10-32 UNF	Ø1/4	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	10-32 UNF	Ø1/4	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	10-32 UNF	Ø1/4	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	10-32 UNF	Ø1/4	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693