

Valvola di blocco, Serie QR1-AVT

R432000455

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Dati tecnici

Settore	Industria
Raccordo aria compressa 1	1/8 NPT
Tipo di raccordo aria compressa 1	filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Tipo	valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2	Ø5/32
Portata nominale Qn 1 a 2	300 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Temperatura del fluido min.	0 °C
Temperatura del fluido max.	60 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.0181 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


Codice

R432000455

Informazioni tecniche

Durante il collegamento/lo scollegamento del tubo flessibile per aria compressa e della valvola di blocco la portata viene sbloccata/bloccata.

Dimensioni in pollici



Codice	G	Ø D	A	B	C	E	SW	Ø P
R432000456	1/8 NPT	Ø5/32	1.21	0.217	0.63	0.871	7/16	0.411
R432000448	1/8 NPT	Ø5/32	1.257	0.217	0.67	0.89	1/2	0.489
R432000455	1/8 NPT	Ø5/32	1.21	0.315	0.63	0.969	7/16	0.411
R432000446	1/8 NPT	Ø5/32	1.257	0.315	0.67	0.945	1/2	0.489
R432000452	1/8 NPT	Ø5/32	1.608	0.315	0.729	1.064	9/16	0.567
R432000447	1/8 NPT	Ø5/32	1.257	0.433	0.67	1.103	9/16	0.489
R432000453	1/8 NPT	Ø5/32	1.608	0.433	0.729	1.221	9/16	0.567
R432000449	1/8 NPT	Ø5/32	1.875	0.433	0.827	1.379	11/16	0.693
R432000454	1/8 NPT	Ø5/32	1.608	0.473	0.729	1.261	11/16	0.567
R432000450	1/8 NPT	Ø5/32	1.875	0.473	0.827	1.418	11/16	0.693
R432000444	1/8 NPT	Ø5/32	2.187	0.473	0.887	1.497	7/8	0.835
R432000451	1/8 NPT	Ø5/32	1.875	0.591	0.827	1.537	7/8	0.693