



Sperrventil, Serie QR1-ASK

R432000460

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Technische Daten

Branche	Industrie
Druckluftanschluss 1	Ø5/16
Typ Druckluftanschluss 1	Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Bauart	Sitzventil
Druckluftanschluss 2	Ø5/16
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2	300 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumtemperatur min.	32 °C
Mediumtemperatur max.	60 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.0136 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polybutylenterephthalat

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk


Materialnummer

R432000460

Technische Informationen

Beim Verbinden/Trennen von Druckluftschlauch und Sperrventil wird der Durchfluss freigegeben/ gestoppt.

Abmessungen in inch



Material- nummer	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000461	Ø5/32	Ø5/32	1.69	0.63	0.394
R432000458	Ø1/4	Ø1/4	1.86	0.67	0.489
R432000460	Ø5/16	Ø5/16	2.072	0.729	0.567
R432000459	Ø 3/8	Ø 3/8	2.38	0.827	0.693
R432000457	Ø1/2	Ø1/2	2.774	0.887	0.835