


Distributeurs AVENTICS™ série CERAM

ISO 5599-1, taille 1- 4, Série CERAM™

- Qn max. 4300 l/min



Données techniques

Secteur

Industrie

Commande

électrique

Taille

ISO 3

Équipement distributeur de base

Distributeur de base sans bobine

Principe de commutation

5/2, avec rappel pneumatique

Principe d'étanchéité

Céramique

Type de raccordement

Raccordement sur embase

Commande manuelle

à crantage

Sans crantage

Type de raccordement d'air comprimé

Raccordement sur embase

Norme raccordement de l'air comprimé

Selon ISO 5599-1

Raccord d'air comprimé pilot échappement

Plaque de base ISO 5599-1

Débit nominal Qn

4300 l/min

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

10.3 bar

Pression de pilotage mini

2.5 bar

Pression de pilotage maxi	10.3 bar
Indice de protection selon NEMA	NEMA 4
Pilote	Interne
Principe de montage en batterie montage en batterie possible Connecteurs de distributeur Normes Température ambiante min. Température ambiante max. Température min. du fluide Température max. du fluide Fluide	Principe de plaque de base simple montage en batterie possible Sans connecteur de distributeur ISO 5599-1 -16 °C 66 °C -16 °C 66 °C Air comprimé
Vis de fixation Couple de serrage de la vis de fixation Poids	M8 à six pans creux 9.4 Nm 1.97 kg
Matériau Matériau boîtiers Surface Boîtier	Zinc coulé sous pression laqué gris
Référence	R432002458

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 3

R432002458

CERAM™

2026-05-04

Dimensions en pouce



Dimensions en pouce

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H
R432030345	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006244	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432030343	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006239	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006241	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432002458	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05