

Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 3

R432002459


CERAM™

2023-10-25

- Qn max. 4300 l/min

Valvole direzionali AVENTICS™ serie CERAM

ISO 5599-1, taglia 1- 4, Serie Ceram™



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

grandezza

ISO 3

Dotazione valvola base

valvola base senza bobina

Principio di commutazione

5/2, bistabile

Elemento di comando

bistabile

Principio di tenuta

Ceramic

Tipo di raccordo

attacco a piastra

Azionamento manuale

a ritenzione
senza ritenzione

Norma raccordo aria compressa

secondo ISO 5599-1

Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico

Piastra base ISO 5599-1

Portata nominale Qn

4300 l/min

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10.3 bar

pressione di pilotaggio min.

2.5 bar

Pressione di pilotaggio max.	10.3 bar
Tipo di protezione secondo NEMA	NEMA 4
Pilotaggio	interno
Principio di montaggio in batteria montabile in batteria Connettore valvola Norme Temperatura ambiente min. Temperatura ambiente max. Temperatura del fluido min. Temperatura del fluido max. Fluido	Principio della piastra base semplice montabile in batteria senza connettore valvola ISO 5599-1 -15 °C 66 °C -15 °C 66 °C Aria compressa
Viti di fissaggio Coppia di serraggio della vite di fissaggio Peso	M8 con esagono incassato 9.4 Nm 1.87 kg

Materiale

Materiale corpo	alluminio pressofuso
Superficie Corpo	laccato grigio
Codice	R432002459

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 3

R432002459

CERAM™

2023-10-25

Dimensioni in pollici



Dimensioni in pollici

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	J
R432006267	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25
R432030342	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25
R432030341	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25
R432006265	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25
R432006266	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25
R432002459	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25

Codice	K
R432006267	1.05
R432030342	1.05
R432030341	1.05
R432006265	1.05
R432006266	1.05
R432002459	1.05