

# Válvula direcional 5/2, Série CERAM™, tamanho 4

CERAM™


2023-10-25

R432002467

- Qn max. 7500 l/min

## AVENTICS™ série CERAM Válvulas direcionais

ISO 5599-1, tamanho 1- 4, Série CERAM™



## Dados técnicos

Setor

Indústria

acionamento

elétrico

tamanho

ISO 4

Equipamento Válvula de base

válvula de base sem bobina

Princípio de comutação

5/2, com retorno por mola

Elemento de acionamento

de acionamento unilateral

Princípio de estanquidade

Cerâmica

Tipo de conexão

conexão de placa

Acionamento manual auxiliar

retentor

não retentor

Norma conexão de ar comprimido

conforme ISO 5599-1

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar

Placa básica ISO 5599-1

Fluxo nominal Qn

7500 l/min

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10.3 bar

# Válvula direcional 5/2, Série CERAM™, tamanho

CERAM™

4

2023-10-25

R432002467

Pressão de comando mín. 2.5 bar

Pressão de comando máx. 10.3 bar

Conexão elétrica tipo

Conector

Conexão elétrica tamanho

EN 175301-803, formato A

Tipo de proteção conforme NEMA

NEMA 4

Comando piloto

interno

Largura da bobina

30 mm

Princípio de bloqueio

Princípio de placas básicas 1x

bloqueável

bloqueável

Conector de encaixe de válvula

sem conector de encaixe de válvula

Normas

ISO 5599-1

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

66 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

66 °C

Fluido

Ar comprimido

Parafusos de fixação

M8 com sextavado interno

Momento de aperto do parafuso de fixação

9.2 Nm

Peso

2.09 kg

## Material

Material de caixa

alumínio fundido sob pressão

Superfície Caixa

cinza envernizado

Nº de material

R432002467

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Válvula direcional 5/2, Série CERAM™, tamanho 4

CERAM™  
2023-10-25

R432002467  
Dimensões em polegadas



Dimensões em polegadas

| N° de material | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R432006325     | 8.62 | 3.09 | 2.89 | 0.41 | 1.62 | 5.23 | 6.65 | 0.68 |
| R432006326     | 8.62 | 3.09 | 2.89 | 0.41 | 1.62 | 5.23 | 6.65 | 0.68 |
| R432030177     | 8.62 | 3.09 | 2.89 | 0.41 | 1.62 | 5.23 | 6.65 | 0.68 |
| R432006321     | 8.62 | 3.09 | 2.89 | 0.41 | 1.62 | 5.23 | 6.65 | 0.68 |
| R432006323     | 8.62 | 3.09 | 2.89 | 0.41 | 1.62 | 5.23 | 6.65 | 0.68 |
| R432002467     | 8.62 | 3.09 | 2.89 | 0.41 | 1.62 | 5.23 | 6.65 | 0.68 |
| repeat-Column  |      |      |      |      |      |      |      |      |