

Válvula direcional 5/3, Série CERAM™, tamanho 2

CERAM™


2023-10-26

R432006076

- Qn max. 2400 l/min

AVENTICS™ série CERAM Válvulas direcionais

ISO 5599-1, tamanho 1- 4, Série CERAM™



Dados técnicos

Setor

Indústria

acionamento

elétrico

tamanho

ISO 2

Princípio de comutação

5/3, posição central fechada

Funcionamento da válvula

posição central fechada

Elemento de acionamento

acionamento bilateral

Princípio de estanquidade

Cerâmica

Tipo de conexão

conexão de placa

Acionamento manual auxiliar

retentor

não retentor

Norma conexão de ar comprimido

conforme ISO 5599-1

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar

Placa básica ISO 5599-1

Fluxo nominal Qn

2400 l/min

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10.3 bar

Válvula direcional 5/3, Série CERAM™, tamanho

CERAM™

2

2023-10-26

R432006076

Pressão de comando mín.

2 bar

Pressão de comando máx.

10.3 bar

Conexão elétrica tipo

Conector

Conexão elétrica tamanho

EN 175301-803, formato A

Tipo de proteção conforme NEMA

NEMA 4

Tensão de operação

110 V AC

Tensão de operação AC

110 V

Tolerância de tensão CA 50 Hz

-10% / +10%

Tensão de operação AC

120 V

Tolerância de tensão CA 60 Hz

-10% / +10%

Comando piloto

interno

Largura da bobina

30 mm

Largura da válvula piloto

30 mm CNOMO

Capacidade de retenção CA 50 Hz

3.7 VA

Capacidade de retenção CA 60 Hz

3.7 VA

Potência de conexão CA 50 Hz

6.4 VA

Potência de acionamento CA 60 Hz

6.4 VA

Princípio de bloqueio

Princípio de placas básicas 1x

bloqueável

bloqueável

Conector de encaixe de válvula

sem conector de encaixe de válvula

Normas

ISO 5599-1

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

66 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

66 °C

Fluido

Ar comprimido

Parafusos de fixação

M6 com sextavado interno

Momento de aperto do parafuso de fixação

2.2 Nm

Peso

2.15 kg

Material

Material de caixa

alumínio fundido sob pressão

Superfície Caixa

cinza envernizado

Nº de material

R432006076

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões em polegadas



Dimensões em polegadas

Nº de material	A	B	C	D	E	F	G	H	J
R432006078	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15
R432006079	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15
R432006082	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15
R432006076	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15

Válvula direcional 5/3, Série CERAM™, tamanho 2

CERAM™

2023-10-26

R432006076

N° de material	A	B	C	D	E	F	G	H	J
R432006077	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15
R432002443	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15

N° de material	K
R432006078	0.92
R432006079	0.92
R432006082	0.92
R432006076	0.92
R432006077	0.92
R432002443	0.92