


# Válvula direcional 5/2, Série CD07

## R432016583

Informações sobre produtos  
Válvulas direcionais AVENTICS série CD07

- A AVENTICS série CD é composta por várias válvulas de controle direcional com caixas de zinco fundidas extremamente duráveis. Com controles de acionamento elétrico, pneumático ou mecânico (rolamento, alavanca, pedal ou êmbolo), a série CD é ideal para aplicações em ambientes industriais adversos.



## Dados técnicos

Setor

acionamento

tamanho

Tipo de construção válvula

Princípio de comutação

Elemento de acionamento

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Acionamento manual auxiliar

Conexão de ar comprimido

Norma conexão de ar comprimido

Conexão de ar comprimido entrada

conexão de ar comprimido saída

Saída de ar da conexão de ar comprimido

Ar de comando exaustão de ar

Indústria

elétrico

CD07 - inch

Válvula corredeira, sobreposição positiva

5/2, com retorno por mola

de acionamento unilateral

com vedação mole

conexão de tubo

retentor

1/4 NPT

conforme ISO 228-1

1/4 NPT

1/4 NPT

1/4 NPT

com escape captado do ar de comando

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar	M5
Fluxo nominal Qn	1200 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 2	1200 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	1200 l/min
Pressão de operação mín.	3 bar
Pressão de operação máx.	10 bar
Pressão de comando mín.	3 bar
Pressão de comando máx.	10 bar
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica número de polos	De 3 pinos
Norma conexão elétrica	EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão	IP65
Proteção contra inversão de polaridade	Protegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação AC	230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-10% / +10%
Tensão de operação AC	230 V
Tolerância de tensão CA 60 Hz	-10% / +10%
Comando piloto	interno
Largura da bobina	30 mm
Índice de compatibilidade	13 14
Capacidade de retenção CA 50 Hz	3.7 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz	3.7 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	6.4 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz	6.4 VA
Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	25 ms
Tempo tip. de desligamento	45 ms
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-15 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido

Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m <sup>3</sup>
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m <sup>3</sup>
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Montagem sobre régua de conexão geral	Régua P Régua PRS
Peso	0.57 kg

## Material

Material de caixa	Poliamida com reforço de fibra de vidro Zinco moldado a pressão
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	R432016583

## Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

### Dimensões em polegadas



- 1) Apenas com comando piloto separado G 1/8 2) Após retirar a tampa com rosca interna M5 3) Conector de encaixe de válvula  
4) Bobina giratória em 45° 5) Acionamento manual auxiliar