

Válvula direcional 5/4, Série 740, de acionamento bilateral

R432016665

Série 740

2025-10-20

Válvulas direcionais AVENTICS Series 740

AVENTICS série 740/840 apresenta válvulas direcionais com tecnologia de diafragma macio sem abrasão. O design simples, confiável e resistente é adequado para todas as qualidades do ar e garante alta repetibilidade e vida útil sem igual. Por sua alta resiliência, o invólucro em poliamida resistente a corrosão também é adequado para ambientes empoeirados e úmidos.



Dados técnicos

Setor

Indústria

acionamento

elétrico

Tipo de construção válvula

Válvula de assento de membrana

Princípio de comutação

5/4, posição central drenada

Funcionamento da válvula

posição central drenada

Elemento de acionamento

acionamento bilateral

Princípio de estanquidade

com vedação mole

Tipo de conexão

conexão de tubo

Acionamento manual auxiliar

não retentor

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe com porca de retenção

Conexão de ar comprimido entrada

3/8"

conexão de ar comprimido saída

3/8"

Saída de ar da conexão de ar comprimido

M14x1

Fluxo nominal Qn

700 l/min

Pressão de operação mín.

3 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Válvula direcional 5/4, Série 740, de acionamento bilateral

R432016665

Série 740

2025-10-20

Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica	EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão	IP65
Proteção contra inversão de polaridade	Protegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação	110 V AC
Tensão de operação AC	110 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-20 % / +10 %
Tensão de operação AC	110 V
Tolerância de tensão CA 60 Hz	-10 % / +20 %
Comando piloto	interno
Largura da bobina	30 mm
Índice de compatibilidade	52
Capacidade de retenção CA 50 Hz	3.7 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	6.4 VA
Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	20 ms
Tempo tip. de desligamento	54 ms
Princípio de bloqueio	Princípio de placas básicas 1x
bloqueável	Princípio de arruela
Conector de encaixe de válvula	bloqueável
Temperatura ambiente mín.	sem conector de encaixe de válvula
Temperatura ambiente máx.	-15 °C
Temperatura mín. do#fluido.	50 °C
Temperatura máx. do#fluido.	-15 °C
Fluido	50 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido máx.	0 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	5 mg/m ³
Montagem sobre régua de conexão geral	50 µm
Peso	Régua PRS
	0.551 kg

Válvula direcional 5/4, Série 740, de acionamento bilateral

R432016665

Série 740

2025-10-20

Material

Material de caixa

Polioximetileno

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

R432016665

Informações técnicas

ATEX opcional: é possível montar uma variante ATEX combinando uma válvula de base sem bobina com uma bobina ATEX. Identificação ATEX: ver catálogo de bobinas ATEX.

NOTA: Para garantia da função operacional da válvula, a pressão operacional mínima não pode ser inferior a 3 bar!

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

R432016665

Série 740

2025-10-20

Dimensões em polegadas



1) união de bucha de empanque M16x1,5 2) rosca interna M5 acessível sob a tampa 3) caixa de linha giratória sempre em 90° 4) bobina encaixável sempre a 45° 5) parafuso de estrangulamento para os escapes 5 (R) e 3 (S) 6) acionamento manual auxiliar e indicador de posição