

Valvola 5/2, Serie 740, bistabile


R432038438

Serie 740

2025-10-20

Valvole direzionali AVENTICS Serie 740

Le serie 740/840 AVENTICS sono caratterizzate da valvole direzionali con tecnologia a membrana morbida e priva di abrasioni. Il design semplice, affidabile e robusto è idoneo a tutte le qualità d'aria e assicura elevata ripetibilità e durata insuperabile. Grazie alla sua elevata resilienza, la custodia in poliammide resistente alla corrosione è idonea anche in ambienti umidi e polverosi.



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Nota

700 l/min

Tipo di valvola

Valvola a magnete a membrana

Principio di commutazione

5/2, bistabile

Elemento di comando

bistabile

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Azionamento manuale

a ritenzione

senza ritenzione

Tipo di raccordo aria compressa

Filettatura interna

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Attacco aria compressa ingresso

3/8"

attacco aria compressa uscita

3/8"

scarico raccordo aria compressa

M14x1

Portata nominale Qn

700 l/min

Valvola 5/2, Serie 740, bistabile

R432038438

Serie 740

2025-10-20

Pressione di esercizio min.	1.5 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	EN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a norma	EN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Con protezione contro l'inversione di polarità	Protetto contro l'inversione di polarità
Tensione di esercizio	24 V DC
Tensione di esercizio DC	24 V
Tolleranza di tensione DC	-10 % / +10 %
Pilotaggio	interno
Larghezza della bobina	30 mm
Indice di compatibilità	52
Assorbimento di potenza DC	2.7 W
Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	40 ms
Tempo di disinserzione tipico	40 ms
Principio di montaggio in batteria	Principio a dischi
montabile in batteria	Principio della piastra base semplice
Connettore valvola	montabile in batteria
Strozzamento	senza connettore valvola
Certificati	con strozzatore
Temperatura ambiente min.	UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente max.	-15 °C
Temperatura del fluido min.	50 °C
Temperatura del fluido max.	-15 °C
Fluido	50 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	0 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 mg/m ³
Montaggio su base di collegamento in batteria	50 µm
Peso	Listello PRS
	0.505 kg

Materiale

Materiale corpo

Poliossimetilene

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

R432038438

Informazioni tecniche

Bobine magnetiche certificate UL con marchio cURus

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Valvola 5/2, Serie 740, bistabile

R432038438

Serie 740

2025-10-20

Dimensioni



- 1) 1) Raccordo a premistoppa M16x1,5
- 2) 2) Filettatura interna M5 accessibile sotto il coperchio
- 3) 3) Connettore valvola orientabile ogni volta di 90° (non compresa nella fornitura)
- 4) 4) Bobina inseribile ogni volta di 45°
- 5) 5) Vite di strozzamento per scarichi 5 (R) e 3 (S)
- 6) 6) Azionamento manuale e indicatore di posizione