


Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 3 dobras, 4 orifícios de fixação

R432039296

BCP
2024-09-12

Série BCP

Cilindro de fole com peças de conexão rebordadas
Força max. 12000 Lbf
Curso máx. 11,22 inch



Dados técnicos

Setor	Indústria
Fole com dobras	de 3 dobras
Modelo	Cilindro de fole com tampa
Princípio de ação	De efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido	3/4 NPT
Diâmetro da tampa	287 mm
Ângulo de basculamento permitido max.	20 °
Curso máx. efetivo	275.08 mm
Espaço de montagem radial mín.	410 mm
Altura de montagem, mín.	110 mm
Altura de montagem, máx.	385 mm
Força min.	28700 N
Força max.	52600 N
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	8 bar
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que	50 °C

Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 3 dobras, 4 orifícios de fixação

BCP
2024-09-12

R432039296

Pressão para definir as forças de pistão 6 bar

Peso 8 kg

Material

Material fole borracha natural

Material da tampa Aço, cromado

Superfície Tampa zincado

Nº de material R432039296

Informações técnicas

O comprimento da altura mínima A mín., assim como da altura máxima Altura H máx. devem ser garantidos por batentes finais.

Utilização com altura de funcionamento $\geq H_{\text{máx}}$: somente após consultar a AVENTICS

Para mais informações sobre o isolamento a vibrações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no MediaCentre).

Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 3
dobras, 4 orifícios de fixação

R432039296
Dimensões

BCP
2024-09-12



Cilindro de fole com tampa, série BCP, de 3 dobras, 4 orifícios de fixação


R432039296

BCP

2024-09-12


N° de material	Conexão de ar comprimido	A mín. in	A máx. in	C in	D in	E ±0,5 in	F ±0,5 in	K in	Força de retorno, mín. lbf
R432039296	3/4 NPT	4.3	15.20	15.12	11.30	6.25	3.13	16.14	112

Diagrama força-percurso
R432039770



V = Volume H = Altura H* = Altura de operação recomendada para Isolamento da vibração H** = Utilização apenas após contato com a AVENTICS

Diagrama força-percurso
R432039296



V = volume H = altura H**= uso somente após consultar a AVENTICS