

Cilindro compacto, Série CCI-SC

R452000642

Informações sobre produtos



Dados técnicos

Setor	Indústria
Normas	Baseado na ISO 21287
Ø De pistão	50 mm
Curso	30 mm
Conexões	G 1/8
Princípio de ação	De efeito simples, estendido sem pressão
Amortecimento	Amortecimento elástico
Pistões magnéticos	Pistão com ímã
Características dos cilindros	Do pivô Modelo
Pressão para definir as forças de pistão	6,3 bar
Força de pistão em retração	730 N
Força de pistão em extensão	1237 N
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	10 bar

Força da mola máx.	82 N
Carga radial de mancal máx. perm.	6280 N
Máx. carga de rolamento radial admissível F durante a operação de comutação	1500 N
Fluido	Ar comprimido
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m³

Material

Haste do pistão	Aço inoxidável
Material da tampa frontal	Alumínio
Tubo de cilindro	Alumínio
Tampa final	Alumínio
Nº de material	R452000642

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Technical drawing of a 100W LED module, showing four views and dimensions:


- Top View:** Square footprint with side length 68 mm. Central circular area with diameter $\varnothing 51$ mm. Four mounting holes with diameter $\varnothing 13$ mm, spaced 13 mm from the edges.
- Bottom View:** Square footprint with side length 68 mm. Central circular area with diameter $\varnothing 7.4$ mm. Four mounting holes with diameter $\varnothing 13$ mm, spaced 13 mm from the edges.
- Side View:** Height dimension is $65.5 + S$ mm. Central circular area with diameter $\varnothing 51$ mm. Mounting holes are spaced 15.5 mm from the top and 14.5 mm from the bottom.
- Detail A:** Cross-section of the module showing dimensions 6.85 mm, 5.35 mm, and 3.65 mm.



massa máxima permitida
movimentada adicionalmente,
dependendo da velocidade de
choque
Ø 50 mm
Do pivô Modelo



Máx. carga de rolamento radial
admissível F durante a operação de
comutação
Ø 50 mm
Do pivô Modelo



Visão geral de acessórios

