

Cilindro compacto, Série KPZ-SC

R452000734

Informações sobre produtos
Cilindro compacto, Série KPZ-SC



Dados técnicos

Setor	Indústria
Normas	Baseado na NFE 49004
Ø De pistão	50 mm
Curso	30 mm
Conexões	G 1/8
Princípio de ação	com efeito duplo com reposicionamento por mola, estendido sem pressão
Amortecimento	Amortecimento elástico
Pistões magnéticos	Pistão com ímã
Características dos cilindros	Versão do rolo com trava de segurança não girável
Pressão para definir as forças de pistão	6,3 bar
Força de pistão em retração	730 N
Força de pistão em extensão	1237 N
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C

Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Força da mola máx.	82 N
Carga radial de mancal máx. perm.	5000 N
Máx. carga de rolamento radial admissível F durante a operação de comutação	1200 N
Fluido	Ar comprimido
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m³

Material

Haste do pistão	Aço inoxidável
Material da tampa frontal	Alumínio
Tubo de cilindro	Alumínio
Tampa final	Alumínio
N° de material	R452000734

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Technical drawing of a 1/2" NPT female adapter with a 1/2" NPT male plug. The drawing includes a side view, a top view, and a detail view 'A' of the plug. Dimensions are given in millimeters.

Side View Dimensions:

- Total length: $45.5 + S$
- Main body diameter: $\varnothing 53$
- Plug diameter: $\varnothing 11$
- Plug length: 20
- Plug thread: M8
- Plug diameter at base: $\varnothing 6.7$
- Plug diameter at top: 8
- Plug diameter at bottom: 6.5
- Plug diameter at top (detail): 8.5
- Plug diameter at bottom (detail): 7.5
- Plug diameter at top (detail): 5
- Plug diameter at bottom (detail): 16
- Plug diameter at top (detail): 16
- Plug diameter at bottom (detail): 5
- Plug diameter at top (detail): 8
- Plug diameter at bottom (detail): 6.5
- Plug diameter at top (detail): 8.5
- Plug diameter at bottom (detail): 7.5
- Plug diameter at top (detail): 5
- Plug diameter at bottom (detail): 16
- Plug diameter at top (detail): 16
- Plug diameter at bottom (detail): 5

Top View Dimensions:


- Outer diameter: 68
- Inner diameter: 50
- Mounting hole diameter: $\varnothing 32$
- Mounting hole spacing: 50

Detail View 'A' Dimensions:


- Plug length: 6.85
- Plug diameter: 5.35
- Plug diameter at base: 3.65



massa máxima permitida
movimentada adicionalmente,
dependendo da velocidade de
choque
Ø 50 mm
Versão do rolo



Máx. carga de rolamento radial
admissível F durante a operação de
comutação
Ø 50 mm
Versão do rolo



Visão geral de acessórios

