

Cilindro de perfil ISO 15552, Série PRA - inch

R480176609

AVENTICS série PRA Cilindros de perfil (ISO 15552)

Os cilindros AVENTICS série PRA (ISO 15552) possuem um perfil de design compacto com calhas integradas para sensor. Os cilindros da série PRA (ISO 15552) podem ser usados em todos os setores. Isso inclui tecnologia de automação em geral, construção de máquinas e sistemas, bem como aplicações específicas da indústria.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Ø De pistão	100 mm
Curso	76.2 mm
Conexões	1/2 NPT
Princípio de ação	com efeito duplo
Amortecimento	Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos	Pistão com ímã
Exigências ambientais	Padrão industrial opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tipo	rosca externa
Rosca de biela do pistão	3/4-16 UNF
Haste do pistão	unilateral
Separador	Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão	6,3 bar
Força de pistão em retração	4635 N
Força de pistão em extensão	4945 N
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Pressão de operação mín.	2 bar
Pressão de operação máx	10 bar

Cilindro de perfil ISO 15552, Série PRA - inch

R480176609

Comprimento de amortecimento	19.5 mm
Energia de amortecimento	88 J
Peso 0 mm curso	3.51 kg
Peso +10 mm curso	0.1 kg
Curso máx.	2800 mm
Fluido	Ar comprimido
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m³

Material


Haste do pistão	Aço inoxidável
Material separador	Poliuretano
Material de vedações	Poliuretano
Material da tampa frontal	alumínio fundido sob pressão
Tubo de cilindro	Alumínio
Tampa final	alumínio fundido sob pressão
Porca para biela de pistão	Aço, cromado
N° de material	R480176609

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Diagrama de amortecimento




v = velocidade de pistão [m/s] m = massa amortecível [kg]

Cilindro de perfil ISO 15552, Série PRA - inch

R480176609

Vista geral



NOTA: Este desenho com uma vista geral serve como orientação para os locais onde os diferentes acessórios podem ser fixados no cilindro. A ilustração foi simplificada para este fim. Por isso, não devem ser tiradas conclusões quanto às verdadeiras medidas e dimensões das peças.

Cilindro de perfil ISO 15552, Série PRA - inch

R480176609

Dimensões



S = curso

* Rosca interna

Cilindro de perfil ISO 15552, Série PRA - inch

R480176609

2026-07-20

Ø De pistão	A -2	ØB d11	ØBA d11	BG min.	E	EE inch	EE	H	KK inch	KK
32	22	30	30	16	46.5	1/8 NPT	G 1/8	47.5	7/16 - 20 UNF	M10x1,25
40	24	35	35	16	53	1/4 NPT	G 1/4	53	1/2 - 20 UNF	M12x1,25
50	32	40	40	16	65	1/4 NPT	G 1/4	65	3/4 - 16 UNF	M16x1,5
63	32	45	45	16	75	3/8 NPT	G 3/8	75	3/4 - 16 UNF	M16x1,5
80	40	45	45	17	95	3/8 NPT	G 3/8	95	3/4 - 16 UNF	M20x1,5
100	40	55	55	17	115	1/2 NPT	G 1/2	115	3/4 - 16 UNF	M20x1,5
125	54	60	60	20	140	1/2 NPT	G 1/2	140	1 - 14 UNF	M27x2

Ø De pistão	KV	KW	ØMM f8	PL	L2	L3 ±0,5	L8	RT	SW	TG
32	16	5	12	16	16.25	4.5	94±0,4	M6	10	32,5±0,5
40	18	6	16	20	18.25	4.5	105±0,7	M6	13	38±0,5
50	24	8	20	19	25	4.5	106±0,7	M8	17	46,5±0,6
63	24	8	20	24	25	4.5	121±0,8	M8	17	56,5±0,7
80	30	10	25	23.5	33	0	128±0,8	M10	22	72±0,7
100	30	10	25	25	36	0	138±1	M10	22	89±0,7
125	41	13.5	32	33	45	0	160±1	M12	27	110±1,1

Ø De pistão	VA -1	VD	WH
32	4	5	26±1,4
40	4	5	30±1,4
50	4	5	37±1,4
63	4	5	37±1,8
80	4	5	46±1,8
100	4	5	51±1,8
125	6	7	65±2,2