

- T-Nuten 6 mm und C-Schlitz 4 mm ermöglichen die einfache, schnelle und kompakte Montage einer Vielzahl von Sensoren
- Lieferbar mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
- Modulare Dichtungssysteme ermöglichen Anpassungsfähigkeit
- Erweiterte pneumatische Endlagendämpfung
- Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
- Im Konfigurator sind vielfältige Varianten und Zubehörteile verfügbar



## AVENTICS Profilzylinder der Serie PRA (ISO 15552)

Die Zylinder der AVENTICS Serie PRA (ISO 15552) bieten ein kompaktes Designprofil mit integrierten Sensornuten. Die Zylinder der Serie PRA (ISO 15552) können in allen Branchen eingesetzt werden. In der allgemeinen Automationstechnik und dem Maschinen- und Anlagenbau ebenso wie in spezifischen Industrieanwendungen.



## Technische Daten

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Branche                               | Industrie                                      |
| Normen                                | ISO 15552                                      |
| Kolben-Ø                              | 125 mm   |
| Hub                                   | 25 mm  |
| Anschlüsse                            | G 1/2  |
| Wirkprinzip                           | doppeltwirkend                                 |
| Dämpfung                              | pneumatisch einstellbare Dämpfung              |
| Magnetkolben                          | Kolben mit Magnet                              |
| Umgebungsanforderungen                | Industriestandard<br>erhöhter Korrosionsschutz |
| Kolbenstangengewinde - Typ            | Außengewinde                                   |
| Kolbenstangengewinde                  | M27x2  |
| Kolbenstange                          | einseitig                                      |
| Abstreifer                            | Standard Industrieabstreifer                   |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar  |
| Kolbenkraft einfahrend                | 7220 N   |
| Kolbenkraft ausfahrend                | 7725 N   |
| Umgebungstemperatur min.              | -20 °C   |
| Umgebungstemperatur max.              | 80 °C  |
| Betriebsdruck min.                    | 1.5 bar  |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Betriebsdruck max.          | 10 bar              |
| Dämpfungslänge              | 22 mm               |
| Dämpfungsenergie            | 140 J               |
| Gewicht 0 mm Hub            | 6.72 kg             |
| Gewicht +10 mm Hub          | 0.15 kg             |
| Hub max.                    | 2750 mm             |
| Medium                      | Druckluft           |
| Mediumstemperatur min.      | -20 °C              |
| Mediumstemperatur max.      | 80 °C               |
| Max. Partikelgröße          | 50 µm               |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m <sup>3</sup> |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m <sup>3</sup> |

## Werkstoff

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolbenstange            | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Abstreifer    | Polyurethan          |
| Werkstoff Dichtungen    | Polyurethan          |
| Werkstoff Deckel vorne  | Aluminium-Druckguss  |
| Zylinderrohr            | Aluminium            |
| Deckel hinten           | Aluminium-Druckguss  |
| Mutter für Kolbenstange | Nichtrostender Stahl |
| Materialnummer          | R480692041           |

## Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

# Profilzylinder ISO 1552, Serie PRA

R480692041

Serie PRA

2025-08-20



# Profilzylinder ISO 1552, Serie PRA

R480692041

Serie PRA

2025-08-20

## Dämpfungsdiagramm



$v_t$  = Kolbengeschwindigkeit [m/s] m = Dämpfbare Masse [kg]

## Abmessungen



S = Hub

\*) Für Zylinder mit Option Kolbenstange Innengewinde

# Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA

R480692041

Serie PRA

2025-08-20

| Kolben-Ø | A -2 | AF+1 | ØB d11 | ØBA d11 | BG min. | E    | EE    | G     | H    | KF  |
|----------|------|------|--------|---------|---------|------|-------|-------|------|-----|
| 32       | 22   | 12   | 30     | 30      | 16      | 46.5 | G 1/8 | 27.75 | 47.5 | M6  |
| 40       | 24   | 13.5 | 35     | 35      | 16      | 53   | G 1/4 | 33.25 | 53   | M8  |
| 50       | 32   | 17   | 40     | 40      | 16      | 65   | G 1/4 | 31    | 65   | M10 |
| 63       | 32   | 17   | 45     | 45      | 16      | 75   | G 3/8 | 38.25 | 75   | M10 |
| 80       | 40   | 21   | 45     | 45      | 17      | 95   | G 3/8 | 38.25 | 95   | M12 |
| 100      | 40   | 21   | 55     | 55      | 17      | 115  | G 1/2 | 42.25 | 115  | M12 |
| 125      | 54   | 28   | 60     | 60      | 20      | 140  | G 1/2 | 53.85 | 140  | M16 |

| Kolben-Ø | KK       | KV | KW   | ØMM f8 | PL   | L2    | L3 ±0,5 | L8      | RT  | SW |
|----------|----------|----|------|--------|------|-------|---------|---------|-----|----|
| 32       | M10x1,25 | 16 | 5    | 12     | 16   | 16.25 | 4.5     | 94±0,4  | M6  | 10 |
| 40       | M12x1,25 | 18 | 6    | 16     | 20   | 18.25 | 4.5     | 105±0,7 | M6  | 13 |
| 50       | M16x1,5  | 24 | 8    | 20     | 19   | 25    | 4.5     | 106±0,7 | M8  | 17 |
| 63       | M16x1,5  | 24 | 8    | 20     | 24   | 25    | 4.5     | 121±0,8 | M8  | 17 |
| 80       | M20x1,5  | 30 | 10   | 25     | 23.5 | 33    | 0       | 128±0,8 | M10 | 22 |
| 100      | M20x1,5  | 30 | 10   | 25     | 25   | 36    | 0       | 138±1   | M10 | 22 |
| 125      | M27x2    | 41 | 13.5 | 32     | 33   | 45    | 0       | 160±1   | M12 | 27 |

| Kolben-Ø | TG       | VA -1 | VD | WH     |
|----------|----------|-------|----|--------|
| 32       | 32,5±0,5 | 4     | 5  | 26±1,4 |
| 40       | 38±0,5   | 4     | 5  | 30±1,4 |
| 50       | 46,5±0,6 | 4     | 5  | 37±1,4 |
| 63       | 56,5±0,7 | 4     | 5  | 37±1,8 |
| 80       | 72±0,7   | 4     | 5  | 46±1,8 |
| 100      | 89±0,7   | 4     | 5  | 51±1,8 |
| 125      | 110±1,1  | 6     | 7  | 65±2,2 |