



Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

R480698541

Cilindros de
perfil Série
TaskMaster
da
AVENTICS™

Cilindros de perfil Série TaskMaster da AVENTICS™

O TaskMaster Série TM5 da AVENTICS é um cilindro compatível com NFPA disponível em construções de perfil e tirante com cinco tamanhos de diâmetro interno. Construído para funcionar nas aplicações mais exigentes, o cilindro pneumático foi aprimorado com amortecimento ideal. Isso ajuda a alcançar melhor tempo de ciclo, desgaste e vibração reduzidos, fornecendo a melhor solução da categoria em aplicações industriais. Sua construção robusta e não corroída do corpo em alumínio e a haste do pistão de aço de alta resistência são emparelhadas com uma gama completa de fixações usinadas com precisão padrão.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Normas

NFPA

Modelo

Diâmetro do orifício: Ø 1-1/2" - 4"

Fixação rosca: NFPA MX5

Rosca de biela do pistão KK1

Ø De pistão

101.6 mm

Curso

254 mm

Conexões

1/2 NPTF

Princípio de ação

com efeito duplo

Amortecimento

pneumático

Pistões magnéticos

com pistão magnético

Rosca da biela do pistão - tipo

rosca externa

Rosca de biela do pistão

3/4-16 UNF

Pressão para definir as forças de pistão

[[90] psi]

Força de pistão em retração

4715.3 N

Força de pistão em extensão

5031.14 N

Temperatura ambiente mín.

-23.33 °C

Temperatura ambiente máx.

73.88 °C

Pressão de operação mín.

1.38 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

R480698541

Cilindros de
perfil Série
TaskMaster
da

AVENTICS™

2024-04-15

Velocidade máx.	2 m/s
Fluido	Ar comprimido
Temperatura mín. do#fluido.	-23.33 °C
Temperatura máx. do#fluido.	73.88 °C

Material

Haste do pistão	aço ao carbono
Material separador	Poliuretano
Material da tampa frontal	alumínio fundido sob pressão
Tubo de cilindro	Alumínio
Tampa final	alumínio fundido sob pressão
30 Vedação do pistão	Borracha de nitrila
Vedação do tubo de cilindro	Elastômero de poliéster
Mancal	bronze sintetizado
Anel de amortecimento	Poliuretano
Porca para biela de pistão	aço ao carbono
Nº de material	R480698541

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

R480698541

Cilindros de
perfil Série
TaskMaster
da
AVENTICS™

Dimensões em polegadas



S = curso

Medidas não dependentes da haste do pistão

Ø [inch]	E	G	J	P	V	AA	LB	RC	RT
1 1/2	2.00	1.4	1.08	2.85	0.25	2.02	4.00	0.47	1/4-28
2	2.50	1.22	1.05	2.90	0.25	2.60	4.00	0.50	5/16-24
2 1/2	3.00	1.33	1.04	2.94	0.25	3.10	4.12	0.50	5/16-24
3.25	3.75	1.64	1.22	3.46	0.25	3.90	4.88	0.53	3/8-24
4	4.5	1.55	1.22	3.50	0.25	4.7	4.88	0.62	3/8-24

Ø [inch]	SN
1 1/2	2.75
2	2.75
2 1/2	2.88
3.25	3.38
4	3.38

Medidas dependentes da haste do pistão

Ø [inch]	MM	W	EE	RM	ZJ	A	D	Y
1 1/2	0.625	0.63	3/8	1.12	4.63	0.75	0.5	1.35
2	0.625	0.63	3/8	1.12	4.63	0.75	0.5	1.26
2 1/2	0.625	0.63	3/8	1.12	4.75	0.75	0.5	1.36
3 1/4	1	0.75	1/2	1.5	5.63	1.12	0.875	1.66

Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5

R480698541

Cilindros de
perfil Série
TaskMaster
da
INTECHICS™

Ø [inch]	MM	W	EE	RM	ZJ	A	D	Y
4	1	0.75	1/2	1.5	5.63	1.12	0.875	1.59

2024-04-15

