


AVENTICS Serie TaskMaster Profilzylinder

The AVENTICS Series TM5 TaskMaster is an NFPA compatible cylinder available in profile and tie-rod constructions with five bore sizes. Built to perform in the most demanding applications, the pneumatic cylinder has been enhanced with ideal cushioning. This helps to achieve improved cycle time, reduced wear and vibration, providing the best-in-class solution in industrial applications. Its rugged, non-corroding aluminum body construction and high-strength steel piston rod are paired with a complete range of standard precision-machined mountings.



Technische Daten

Branche	Industrie
Normen	NFPA
Bauart	Bohrungsdurchmesser: Ø 1-1/2" - 4" Anschraubbefestigung: NFPA MX5 Kolbenstangengewinde KK2
Kolben-Ø	63.5 mm
Hub	203.2 mm
Anschlüsse	3/8" NPTF
Wirkprinzip	doppeltwirkend
Dämpfung	pneumatisch
Magnetkolben	mit Magnetkolben
Kolbenstangengewinde - Typ	Außengewinde
Kolbenstangengewinde	1/2-20 UNF
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte	90 psi
Kolbenkraft einfahrend	1650.36 N
Kolbenkraft ausfahrend	1966.19 N
Umgebungstemperatur min.	-23.33 °C
Umgebungstemperatur max.	73.88 °C
Betriebsdruck min.	1.38 bar
Betriebsdruck max.	10 bar

Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5

R480698722

Serie
TaskMaster®

2024-04-24

Geschwindigkeit max.	2 m/s
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur min.	-23.33 °C
Mediumstemperatur max.	73.88 °C

Werkstoff

Kolbenstange	Kohlenstoffstahl
Werkstoff Abstreifer	Polyurethan
Werkstoff Deckel vorne	Aluminium-Druckguss
Zylinderrohr	Aluminium
Deckel hinten	Aluminium-Druckguss
Kolbendichtung	Nitril-Kautschuk
Zylinderrohrdichtung	Polyester-Elastomer
Lagerschale	Sinterbronze
Dämpfungsring	Polyurethan
Mutter für Kolbenstange	Kohlenstoffstahl
Materialnummer	R480698722

Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5

R480698722

Serie
TaskMaster®

2024-04-24

Abmessungen in inch



S = Hub

Kolbenstangenunabhängige Maße

Ø [inch]	E	G	J	P	V	AA	LB	RC	RT
1 1/2	2.00	1.4	1.08	2.85	0.25	2.02	4.00	0.47	1/4-28
2	2.50	1.22	1.05	2.90	0.25	2.60	4.00	0.50	5/16-24
2 1/2	3.00	1.33	1.04	2.94	0.25	3.10	4.12	0.50	5/16-24
3.25	3.75	1.64	1.22	3.46	0.25	3.90	4.88	0.53	3/8-24
4	4.5	1.55	1.22	3.50	0.25	4.7	4.88	0.62	3/8-24

Ø [inch]	SN
1 1/2	2.75
2	2.75
2 1/2	2.88
3.25	3.38
4	3.38

Kolbenstangenabhängige Maße

Ø [inch]	MM	W	EE	RM	ZJ	A	D	Y
1 1/2	0.625	0.63	3/8	1.12	4.63	0.75	0.5	1.35
2	0.625	0.63	3/8	1.12	4.63	0.75	0.5	1.26
2 1/2	0.625	0.63	3/8	1.12	4.75	0.75	0.5	1.36
3 1/4	1	0.75	1/2	1.5	5.63	1.12	0.875	1.66

Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5

R480698722

Serie
TaskMaster®

2024-04-24

Ø [inch]	MM	W	EE	RM	ZJ	A	D	Y
4	1	0.75	1/2	1.5	5.63	1.12	0.875	1.59

