

# Cilindro redondo, Série RPC


R481609466

AVENTICS  
série RPC  
Cilindros  
redondos

2024-04-06

## AVENTICS série RPC Cilindros redondos

Os cilindros de perfil redondo AVENTICS série RPC oferecem uma ampla variedade de opções de conexão. Eles são fáceis de limpar e adequados para aplicações de embalagem no setor de alimentos devido aos lubrificantes de grau alimentício. A série RPC também pode ser usada em aplicações padrão para as necessidades de automação de máquinas.



## Dados técnicos

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Setor                                    | Indústria                               |
| Normas                                   | ISO 6431                                |
| Modelo                                   | Modelo: tipo de construção ISO          |
| Ø De pistão                              | 32 mm                                   |
| Curso                                    | 50 mm                                   |
| Conexões                                 | G 1/8                                   |
| Princípio de ação                        | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Amortecimento                            | Amortecimento elástico                  |
| Pistões magnéticos                       | Pistão com ímã                          |
| Exigências ambientais                    | Padrão industrial                       |
| Rosca da biela do pistão - tipo          | rosca externa                           |
| Rosca de biela do pistão                 | M10x1,25                                |
| Haste do pistão                          | unilateral                              |
| Separador                                | Separador industrial padrão             |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar                                 |
| Força de pistão em retração              | 437 N                                   |
| Força de pistão em extensão              | 470 N                                   |
| Temperatura ambiente mín.                | -20 °C                                  |
| Temperatura ambiente máx.                | 80 °C                                   |

# Cilindro redondo, Série RPC

R481609466

AVENTICS  
série RPC  
Cilindros  
redondos

2024-04-06

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pressão de operação mín.                             | 2 bar                                                |
| Pressão de operação máx.                             | 10 bar                                               |
| Força da mola mín.                                   | 35 N                                                 |
| Força da mola máx.                                   | 68 N                                                 |
| Energia de impacto                                   | 0.5 J                                                |
| Peso 0 mm curso                                      | 0.37 kg                                              |
| Peso +10 mm curso                                    | 0.015 kg                                             |
| Curso máx.                                           | 50 mm                                                |
| Fluido                                               | Ar comprimido                                        |
| Temperatura mín. do#fluido.                          | -20 °C                                               |
| Temperatura máx. do#fluido.                          | 80 °C                                                |
| Tamanho máx. da partícula                            | 50 µm                                                |
| Teor de óleo do ar comprimido min.                   | 0 mg/m³                                              |
| Teor de óleo do ar comprimido máx.                   | 5 mg/m³                                              |
| Braçadeira para sensor de campo magnético necessária | Braçadeira para sensor de campo magnético necessária |

## Material

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Haste do pistão            | Aço inoxidável |
| Material separador         | Poliuretano    |
| Material de vedações       | Poliuretano    |
| Material da tampa frontal  | Alumínio       |
| Tubo de cilindro           | Aço inoxidável |
| Tampa final                | Alumínio       |
| Porca para biela de pistão | Aço, cromado   |
| N° de material             | R481609466     |

## Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Cilindro redondo, Série RPC

R481609466

## Dimensões

AVENTICS  
série RPC  
Cilindros  
redondos  
2024-04-06



S = curso

| Ø De pistão | A  | BE      | BF   | Ø CD H9 | Ø D1 | Ø D2 | E  | EE    | EW |
|-------------|----|---------|------|---------|------|------|----|-------|----|
| 32          | 22 | M30x1,5 | 20   | 10      | 36   | 33,6 | 37 | G 1/8 | 26 |
| 40          | 24 | M38x1,5 | 23   | 12      | 45   | 41,6 | 45 | G 1/4 | 28 |
| 50          | 32 | M45x1,5 | 24   | 12      | 55   | 52,4 | 55 | G 1/4 | 32 |
| 63          | 32 | M45x1,5 | 26.5 | 16      | 69   | 65,4 | 69 | G 3/8 | 40 |

| Ø De pistão | KK       | KX | KY | L * | Ø MM | M1   | M2   | MR   | P  |
|-------------|----------|----|----|-----|------|------|------|------|----|
| 32          | M10x1,25 | 16 | 5  | 92  | 12   | 9,5  | 9,5  | 10,5 | 24 |
| 40          | M12x1,25 | 18 | 6  | 107 | 16   | 11,5 | 11,5 | 13   | 21 |
| 50          | M16x1,5  | 24 | 8  | 110 | 20   | 11,5 | 11,5 | 13   | 25 |
| 63          | M16x1,5  | 24 | 8  | 125 | 20   | 13,5 | 13,5 | 17   | 31 |

| Ø De pistão | SW2 | VA   | WF | XC * |
|-------------|-----|------|----|------|
| 32          | 10  | 16   | 27 | 143  |
| 40          | 13  | 19   | 32 | 160  |
| 50          | 17  | 18,5 | 35 | 170  |
| 63          | 17  | 23   | 35 | 191  |

\* Para o curso 26 - 50 mm as dimensões de comprimento XC e L são 25 mm mais longas

# Cilindro redondo, Série RPC

R481609466

Vista geral

AVENTICS  
série RPC  
Cilindros  
redondos

2024-04-06



NOTA: Este desenho com uma vista geral serve como orientação para os locais onde os diferentes acessórios podem ser fixados no cilindro. A ilustração foi simplificada para este fim. Por isso, não devem ser tiradas conclusões quanto às verdadeiras medidas e dimensões das peças.