


Série SPRA Atuadores elétricos tipo haste Ø 40

R481633817

- Posicionamento múltiplo com alto nível de precisão e repetibilidade.
- Disponível nos tamanhos 32, 40, 63 e 100
- Alta versatilidade do produto com três tecnologias de parafuso diferentes para cobrir uma ampla gama de requisitos de aplicação
- Flexibilidade na montagem dos cilindros e em conformidade com a norma ISO 15552 e ampla gama de acessórios disponíveis
- Dimensione e personalize sua solução de atuador elétrico com facilidade com ferramentas e configuradores on-line interconectados



Série SPRA Atuadores elétricos tipo haste

Os atuadores elétricos tipo haste AVENTICS Série SPRA são a solução ideal para realizar movimentos lineares rápidos e eficazes. Eles são muito flexíveis, precisos e com eficiência energética, melhorando a sustentabilidade e o custo total de propriedade (TCO). O conceito modular da Série SPRA é fácil de conectar ao seu motor e sistema de controle preferido, economizando tempo e custos em projeto e programação. A Série SPRA está em conformidade com a ISO 15552 e usa materiais de alta qualidade, como um sistema de vedação IP54S, garantindo um alto nível de confiabilidade mesmo em condições adversas.

Dados técnicos

Setor	Indústria
Ø De pistão	40 mm
Rosca de biela do pistão	M12x1,25
Nota	SPRA-LS
Força axial máx. dinâmica	0.6 kN
Força axial máx. estática	1.5 kN
Torque máx. (para Fmáx)	0.63 Nm
Velocidade linear máx.	70 mm/s
Rotação máx.	1680 1/min
Aceleração máx.	1 m/s ²
Duração de ligação	60 %

Dados mecânicos

Tipo do fuso	Fuso deslizante
Diâmetro do fuso	12.5 mm
Passo do fuso	2.5 mm
Curso	400 mm

Série SPRA Atuadores elétricos tipo haste Ø 40

R481633817

Reserva de curso (dos dois lados)	1 mm
Grau de rendimento [%]	38
Inércia no curso de 0 mm	$0.1262 \cdot 10^{-4} \text{ kgm}^2$
Inércia por curso de 100 mm	$0.0123 \cdot 10^{-4} \text{ kgm}^2$
Peso 0 mm curso	1.25 kg
Peso +100 mm curso	0.46 kg


Exigências ambientais

Normatização	ISO 15552
Tipo de proteção	IP54S
Umidade máx.	95 %
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C

Material

N° de material	R481633817
----------------	------------

Dimensões em mm




Série SPRA Atuadores elétricos tipo haste Ø 40


R481633817

	A	B mm	C	D	E	F	G -0,09 / -0,1
SPRA-40	M12 x 1,25	Ø16	Ø20	Ø35 d11	54.3	Ø8 h6	Ø40

linha de identificação da pressão



diagrama



diagrama

