

Grasso e oli AVENTICS

Il grasso e gli oli AVENTICS garantiscono una perfetta lubrificazione dei sistemi e dei componenti pneumatici, essenziale nell'aumentarne la durata.



Dati tecnici

Settore

Industria

Nota

NSF H1: registrato per aumentare l'affidabilità dei processi

Buone caratteristiche di scorrimento facilitano lo smontaggio di elementi e riducono i tempi di fermo

Buona protezione anticorrosione per aumentare la vita dei componenti

Olio lubrificante sintetico di alta qualità

Tipo

Olio

Viscosità cinematica con

40 °C

Viscosità cinematica

15 cSt

Contenitore

Preso

Volume

1 L

Temperatura del fluido min.

-45 °C

Temperatura del fluido max.

110 °C

Classe di viscosità

ISO VG 15

Peso

1 kg

Codice

R499002207

Informazioni tecniche

Pneumatic Oil AOF è un lubrificante a base di idrocarburi sintetici per l'industria alimentare e farmaceutica.

Il lubrificante sintetico è consigliato per basse temperature. Offre massima protezione da attrito e usura e possiede eccezionali proprietà anticorrosione e un buon potere di separazione dell'acqua.

Pneumatic Oil AOF è registrato NSF H1 e quindi conforme a FDA 21 CFR § 178.3570. Il lubrificante è stato sviluppato per il contatto accidentale con prodotti e confezioni usati nel settore alimentare, cosmetico, medico o di alimenti per animali. L'uso di Pneumatic Oil AOF in tal caso contribuisce ad aumentare l'affidabilità del Vostro processo produttivo.

Pneumatic Oil AOF viene impiegato per la lubrificazione di punti di attrito nell'industria alimentare e farmaceutica, nei quali non si esclude il contatto accidentale con gli alimenti. Pneumatic Oil AOF si è dimostrato valido anche come olio lubrificante H1 nei gruppi di trattamento di impianti pneumatici.

Pneumatic Oil AOF può essere usato in miscela con oli minerali e idrocarburi sintetici (con 8982000010), per quanto riguarda il contatto con gli alimenti tuttavia si sconsiglia di miscelare con lubrificanti convenzionali.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni consultare la scheda di sicurezza (su richiesta) e l'etichetta della lattina.