



## Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Blindplatte

Typ

Blindplatte

Lieferumfang

Blindplatte , Dichtungssatz,  
Befestigungsschrauben

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

8 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Ölgehalt der Druckluft min.

0 mg/m<sup>3</sup>

Ölgehalt der Druckluft max.

5 mg/m<sup>3</sup>

Anzahl der Ventilpositionen max.

1

Schutzart

IP65

## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Schrauben

Nichtrostender Stahl

Materialnummer

R572AB555872001

## Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

